ALANIS ESD

0RE10114

BESCHREIBUNG

Alanis ist ein **hochgeschnittener Sicherheitsschuh**, der in anspruchsvollen Arbeitsbereichen zuverlässig schützt. Die **wasserabweisende**, **strapazierfähige Mikrofaser in Nubuk-Optik** hält die Füße trocken und bequem. Dank der **FiberToe-Zehenschutzkappe** und der ultraleichten, durchtrittsicheren Zwischensohle schützt dieser metallfreie Schuh Ihre Füße vor Verletzungen, ohne an Komfort einzubüßen. Die schwarze EVA/Gummi-**Sohle bietet** starke **Abriebfestigkeit** und sehr guten **Grip**, damit Sie sich voll auf Ihre Aufgaben konzentrieren können. Komplett **metallfrei**.

OBERMATERIAL

Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend

FUTTER

Das revolutionäre Innenfutter Wingtex® mit Belüftungskanälen sorgt für eine sehr hohe Atmungsaktivität

SCHUTZKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSCHUTZ

Ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle

ZWISCHENSOHLE

U-Power original

SOHLE/LAUFSOHLE

EVA + Schwarze Gummilaufsohle

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Comfort 11 Mondopoint®

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

SCHUTZKLASSE

S3S CI HI HRO FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S CI HI HRO FO SR

GRÖSSEN

35-48

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

FIBERTOE

Hergestellt aus Glasfaser, um eine hohe mechanische Stoß- und Druckfestigkeit zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 52 Gramm sorgt es für Wärmeisolierung, Flexibilität und Komfort und hält den Schuh dabei leicht und sicher.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

TECHNOLOGIEN

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.