

ALICANTE s ESD

ORI10026



BESCHREIBUNG

Hohe Sicherheitsschuhe mit Schnellverschluss, Obermaterial aus weichem, perforiertem **Wildleder** und Mesh-Einsätzen. Der Komfort wird durch das **WOW2-Fußbett** und das **Wingtex®-Luftkanalfutter** gewährleistet. Die Einlegesohle, die aus einer selbstmodellierenden Struktur zur Unterstützung des Fußgewölbes und einer **Anti-Ermüdungseinlage** besteht, ist in der Lage, Belastungen abzufedern und das Körpergewicht gleichmäßig zu verteilen, was einen **langen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg** garantiert. **Herren-Arbeitsschuhe** ideal auch für Frauen mit **rutschfesten, ölbeständigen, abriebfesten** und **antistatischen PU/PU-Sohle**. **Sicherheitsschuhe** mit **AirToe-Composite-Zehenkappe** und **textilem Durchtrittschuttsystem** für Zehen- und 100%igen Fußsohlenschutz. **Bequeme und leichte Sicherheitsschuhe**, geeignet für: **Handwerker, Tischler, Elektriker, Klempner, Maler, Tankwarte, Arbeiter, Maurer, Transport und Logistik, Gartenbau und Landwirtschaft, Mechaniker und Reifenmonteure**.



OBERMATERIAL

Weiches, perforiertes Wildleder, atmungsaktiv mit Netz-Einsätzen

FUTTER

Atmungsaktiver Lufttunnel Wingtex®

SCHUTZKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex® PLUS

ZWISCHENSOHLE

WOW2-Anti-Ermüdung

SOHLE/LAUF SOHLE

PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

AIRTOE COMPOSITE

Vieleitige Lösung aus einem vollständig metallfreien Verbundwerkstoff (Metal Free). Mit einem Gewicht von etwa 50 Gramm bietet sie eine hervorragende Wärmeisolierung und eine leichte Konstruktion, die für den Langzeiteinsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen geeignet ist.

SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS Durchtrittschutzeinlage. Textile, metallfreie Schutzeinlage, die im Vergleich zu herkömmlichen Stahlunterlagen ein geringeres Gewicht und eine höhere Flexibilität bietet. Da sie direkt mit dem Obermaterial vernäht ist, gewährleistet sie einen vollständigen Schutz der gesamten Fußsohle. Sie bietet einen Durchtrittschutz des Sohlenbodens bis 1100 N gemäß den geltenden Sicherheitsnormen.

SCHUTZKLASSE

S1PS FO RS SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022

GRÖSSEN

35-47

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

WOW 2

Anatomisch geformte Einlegesohle, bestehend aus zwei technischen Elementen: einer Fußgewölbestruktur aus einer dynamischen BASF-Mischung mit selbstanpassenden Eigenschaften zur gleichmäßigen Verteilung des Körpergewichts sowie einem Anti-Ermüdungseinsatz aus einer speziellen BASF-Mischung. Diese Kombination reduziert die körperliche Belastung durch langes Stehen und verringert die tägliche Ermüdung während des gesamten Arbeitstages.

TECHNOLOGIEN

