



# BARRET s ESD

ORN10064



## BESCHREIBUNG

Barret ist ein Sicherheitsschuh, der aus **hochwertigen Materialien** hergestellt wird, um sein **innovatives „Made in Italy“ Design** hervorzuheben. Sicherheitsschuhe mit **Obermaterial aus hochfestem, wasserabweisendem, atmungsaktivem PUTEK® CAP** mit **Polyurethan-Spitzenschutz** und **Innenfutter** aus durchgängigem **weichem weißem Kalbsleder**. Barret ist mit einer **anatomischen, atmungsaktiven** und **antibakteriellen Einlegesohle U-Power Original** aus weichem Leder ausgestattet, um das Gleichgewicht und die richtige Verteilung des Fußes im Schuh und das **Infinergy®-System** für eine **optimale Energierückgabe von über 55 %** bei jedem Schritt zu gewährleisten und den Komfort und das Wohlbefinden im Alltag zu erhöhen. Hohe Sicherheitsschuhe mit **AirToe Aluminium-Zehenschutzkappe** für optimalen Zehen- und Vorderfußschutz. Während das **metallfreie durchtrittsichere System Save & Flex® PLUS** einen vollständigen Schutz der gesamten Fußsohle gewährleistet, da es direkt mit dem Obermaterial vernäht ist. Barret verfügt über **antistatische und rutschfeste Eigenschaften**.

## OBERMATERIAL

Hoch abriebfestes PUTEK® CAP, wasserabweisend, atmungsaktiv mit Polyurethan-Spitzenschutz

## FUTTER

Weiches, weißes Kalbsleder

## SCHUTZKAPPE

AirToe Aluminium

## DURCHTRITTSCHUTZ

Save & Flex® PLUS

## ZWISCHENSOHLE

U-Power original, anatomisches Fußbett aus weichem Leder, atmungsaktiv und antibakteriell

## SOHLE/LAUF SOHLE

PU/PU und Infinergy®

## ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Confort 11 Mondopoint

## PU TEK® CAP

PU Tek® CAP-Technologie. Eine Schutzbeschichtung im Zehenbereich, dem Teil des Schuhs, der Stößen und Abnutzung am stärksten ausgesetzt ist. Dank der Hypertex-Technologie bietet sie eine schnitt- und abriebfeste Barriere und verlängert so die Gesamtlebensdauer des Obermaterials auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen oder bei Arbeiten in kniender Haltung.

## AIRTOE ALUMINIUM

Hergestellt aus Aluminium, um Leichtigkeit und Schutz zu vereinen und dabei den thermischen und dynamischen Komfort des Fußes zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 54 Gramm ist er darauf ausgelegt, hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten, ohne den Schuh zu beschweren.

## WHITE TEX

White Tex-Futter. Innenfutter aus weichem, weißem Kalbsleder. Es wurde entwickelt, um höchsten Komfort und lang anhaltendes Wohlbefinden zu bieten, fühlt sich angenehm weich an und ist ideal für alle, die eine bequeme und natürliche Passform suchen.

## SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS Durchtrittschutz-Einlage. Textile, metallfreie Schutzeinlage, die im Vergleich zu herkömmlichen Stahleinlagen ein geringeres Gewicht und eine höhere Flexibilität bietet. Da sie direkt mit dem Obermaterial vernäht ist, gewährleistet sie einen vollständigen Schutz der gesamten Fußsohle. Sie bietet einen Durchtrittschutz des Sohlenbodens bis 1100 N gemäß den geltenden Sicherheitsnormen.

## ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

## INFINERGY®

Dämpfungseinsatz aus geschäumtem Polyurethan mit geschlossenzelliger Struktur, der bei jedem Schritt Energie zurückgibt. Entwickelt zur Reduzierung der Muskelermüdung, sorgt er sowohl beim Gehen als auch bei länger andauernden Arbeitseinsätzen für eine konstante Energierückgabe und gewährleistet hohen Komfort sowie eine langlebige Dämpfung unter allen Einsatzbedingungen.

## U-POWER ORIGINAL LEDER-EINLEGESOHLE

Anatomisch geformte Einlegesohle aus weichem weißem Kalbsleder mit Fußgewölbestütze. Sie nutzt eine selbstanpassende BASF-Mischung, die entwickelt wurde, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen und den Tragekomfort den ganzen Tag über zu verbessern.

## SCHUTZKLASSE

S3S CI FO SR

## EU-NORM

EN ISO 20345:2022

## GRÖSSEN

35-48

TECNOLOGIEN

