BOLTON ESD

0RT20134





BESCHREIBUNG

BOLTON ist ein halbhoher Sicherheitsschuh, der für intensive Arbeiten auf anspruchsvollen Untergründen entwickelt wurde. Mit der Schutzklasse S3S CI HI HRO FO SR ESD ausgestattet, verfügt er über eine ultraleichte NanoFiber-Zehenschutzkappe, einen metallfreien Durchtrittschutz sowie ein strapazierfähiges, atmungsaktives und spritzwassergeschütztes PUTEK® Star-Obermaterial. Die griffige, öl- und hitzebeständige Laufsohle sorgt für Stabilität, während das atmungsaktive Futter, die anatomisch geformte U-Power Original-Einlegesohle und der integrierte ESD-Schutz langanhaltenden Komfort und sicheren Halt während des gesamten Arbeitstages bieten. Der praktische BOA-Verschluss ermöglicht schnelles Anpassen und einen optimalen Sitz. Ideal für Industrie, Logistik und technische Umgebungen.

SCHUTZKLASSE

S3S CI HI HRO FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S CI HI HRO FO SR

GRÖSSEN

35-48

OBERMATERIAL

PUTEK® Star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv

SCHUTZKAPPE

NanoFiber Zehenschutzkappe, ultraleicht, metallfrei

ZWISCHENSOHLE

U-Power Original

ANATOMISCHE EINLEGESOHLE

Natural Comfort 11 Mondopoint®

FUTTER

Atmungsaktives Wingtex®-Lufttunnel-Futter

DURCHTRITTSCHUTZ

Ultraleichte, durchtrittsichere Zwischensohle

SOHLE/LAUFSOHLE

Schwarzes HRO-Gummi

SAVE & FLEX AIR

Save & Flex Air Durchtrittschutz-Einlage. Ultraleichte (Extralight) Schutzeinlage, die entwickelt wurde, um den Fuß wirksam vor Nägeln und spitzen Gegenständen zu schützen, ohne das Schuhwerk zusätzlich zu belasten. Sie bietet hohe Sicherheitsstandards, Flexibilität und einen vollständigen Schutz der Fußsohle und verbessert den dynamischen Tragekomfort bei Bewegungen.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

PU TEK STAR

Schutzgewebe mit geometrischem Sternenmuster. Es zeichnet sich durch Langlebigkeit, Flexibilität und eine PVC-freie Struktur aus. Das nach ISO 20344:11 zertifizierte Material gewährleistet eine Luftzirkulation und Atmungsaktivität, die viermal höher ist als die Mindestanforderungen für S3-Sicherheitsschuhe.

BOA® FIT SYSTEM

BOA® Verschlusssystem. Schnellverschluss-Technologie, die herkömmliche Schnürsenkel durch einen mikroverstellbaren Drehverschluss, leichte Edelstahlschnüre und reibungsarme Führungen ersetzt. Entwickelt für eine präzise, gleichmäßige und individuelle Passform mit nur einer einfachen Drehbewegung, gewährleistet das System Stabilität und Sicherheit während des gesamten Arbeitstags. Es ist stoßfest, schmutz- und verschleißbeständig und ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Schuhs bei Bedarf.

U-POWER ORIGINAL

Anatomisch geformte Einlegesohle mit Fußgewölbestruktur aus einer weichen dynamischen BASF-Mischung. Sie verfügt über selbstanpassende Eigenschaften, die entwickelt wurden, um den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf die Fußsohle zu verteilen, Druckpunkte zu reduzieren und den dynamischen Tragekomfort zu optimieren.

NANOFIBER TOE

Hergestellt aus Nanofaser, um maximalen Schutz bei möglichst geringem Gewicht zu gewährleisten. Mit einem Gewicht von etwa 40 Gramm ist es die ultraleichte Lösung der Produktreihe, die darauf ausgelegt ist, die Balance zu optimieren und Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch zu reduzieren.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie zur kontinuierlichen Ableitung elektrostatischer Ladungen, die sich im menschlichen Körper ansammeln, in den Boden. Die zertifizierten Schuhe erfüllen die Anforderungen der Normen CEI EN 61340 zum Schutz elektronischer Bauteile und eignen sich für den Einsatz in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area) sowohl bei der Herstellung als auch bei der Handhabung empfindlicher Geräte.

SUPER CRITICAL TECHNOLOGY

Schaum der nächsten Generation, der extreme Leichtigkeit mit konstanter Energierückgabe vereint. Er absorbiert Stöße, reduziert Ermüdung und sorgt den ganzen Tag über für einen natürlichen, kontinuierlichen Antrieb.

TECHNOLOGIEN

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.