

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	RECHTLICHE DATEN: Steuernummer und Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 MwSt.: IT02041920030 Exportcode: No015724 Stammkapital: 119.000 Iv	KONTAKTE: WEBSITE: www.u-power.ai/de-de EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.7.2026
TECHNISCHES DATENBLATT		PRODUKTFOTO	LINIEN	TECHNOLOGIEN
OUT10154 - CLOVIS ESD S7S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHUHWERK TYP "B" PRÜFBERICHT GRÖSSE 42 GEWICHT 1844g GRÖSSEN 35-49				
BESCHREIBUNG		TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Die Sicherheitsschuhe Clovis von U-Power bieten maximale Sicherheit und Komfort in extremen Umgebungen sowie bei herausfordernden Witterungsbedingungen. Das Obermaterial aus wasserabweisendem Pull-Up-Leder garantiert in Kombination mit der Membran GORE-TEX® Performance perfekte Wasserdichtheit und Atmungsaktivität, wodurch die Füße stets trocken bleiben. Sicherheit ist durch die ultraleichte und strapazierfähige Spitze FiberToe, kombiniert mit der Antiperforationssohle Save & Flex® PLUS gegeben, die auf effiziente Weise gegen zufällige Perforationen schützt. Die Sohle PU/PU abriebfest, ölabweisend, antistatisch und rutschfest bietet Stabilität selbst auf schwierigen und rutschigen Böden. Im Lieferumfang sind drei austauschbare Innensohlen U-Power original enthalten, um den Schuh an persönliche Bedürfnisse anzupassen und den täglichen Komfort zu erhöhen. Ideal für Bau, Landwirtschaft und Outdoor, bieten diese Schuhe auch bei Wasser, Schlamm und unter extremen Umgebungsbedingungen besondere Strapazierfähigkeit, wodurch Haltbarkeit und Zuverlässigkeit auf lange Sicht garantiert sind.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		SICHERHEITSKAPPE		
		Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm		
		Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm		
		Durchtrittshemmende Einlage (Durchtrittschutz)		
		Widerstand gegen Durchstich (Durchtrittfestigkeit)		
		ELEKTRISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND DES SCHUHS		
		Messergebnis		
		DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'		
		Wasseraufnahme nach 60'		
		Wasser übertragen nach 60 '		
		Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)		
		Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2		
		INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS		
		Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)		
		Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2		
		Abriebfestigkeit bei		
		SOHLE TRAGEN		
		Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm^3		
		Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm		
		Energieaufnahme im Fersenbereich J		
		RUTSCHFESTIGKEIT		
		Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)		
		Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach hinten 7°)		
		SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)		
		SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach hinten 7°)		