

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	RECHTLICHE DATEN: Steuernummer und Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 MwSt.: IT02041920030 Exportcode: No015724 Stammkapital: 119.000 Iv	KONTAKTE: WEBSITE: www.u-power.ai/de-de EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.7.2026			
TECHNISCHES DATENBLATT		PRODUKTFOTO	LINIEN	TECHNOLOGIEN			
ORT20046 - JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Comfort 11 Mondopoint® NanoFiber Zehenschutzkappe, ultraleicht, metallfrei SCHUHWERK TYP "A" PRÜFBERICHT GRÖSSE 42 GEWICHT 915g GRÖSSEN 35-48							
BESCHREIBUNG		TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN			NORM EN ISO	WERT	
JAIME ist ein Sicherheitsschuh der Schutzklasse S1PS HI HRO FO SR ESD, der Schutz, Komfort und Energierückgabe für den gesamten Arbeitstag bietet. Das Obermaterial aus Veloursleder mit Mesh-Einsätzen sorgt für eine hohe Atmungsaktivität und eine dynamische Passform. Die ultraleichte NanoFiber-Zehenschutzkappe und die durchtrittsichere Zwischensohle bieten zuverlässige Festigkeit, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen, während die griffige Laufsohle mit Supercritical Technology und HRO-Gummi für Stabilität und sicheren Halt auf einer Vielzahl von Oberflächen sorgt. Ideal für Industrie, Logistik, Montage und technische Arbeitsbereiche, in denen viel Bewegung, Sicherheit und langanhaltender Tragekomfort gefragt sind.		EN ISO 20345:2022+A1:2024					
		SICHERHEITSKAPPE					
		Schlagfestigkeit. Freie Höhen nach der Kollision mm				≥14	16,0
		Druckfestigkeit. Freie Höhen nach der Kompr. mm				≥14	17,0
		Durchtrittshemmende Einlage (Durchtrittschutz)					
		Widerstand gegen Durchstich (Durchtrittfestigkeit)				≥1100N	Konform
		ELEKTRISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND DES SCHUHS					
		Messergebnis				<10°ohm	Konform
		DYNAMISCHE WASSERDICHTIGKEIT DES OBERMATERIALS NACH 60'					
		Wasseraufnahme nach 60'				≤30%	k. A.
		Wasser übertragen nach 60 '				≤0,2 gr	k. A.
		Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)				≥0,8	4,4
		Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2				≥15	36,2
		INNENSCHAFT DES VORDERBLATTS					
		Durchlässigkeit für Wasserdampf mg/(cm^2 h)				≥2	24,9
		Durchlässigkeitskoeffizient mg/cm^2				≥20	200,0
		Abriebfestigkeit bei				12800/25600 Zyklen	Kein Loch
		SOHLE TRAGEN					
		Abriebfestigkeit (Volumenverlust) mm^3				≤150	79
		Biegefestigkeit mm				≤4	1.0
		Beständigkeit gegen Sohlen-/Zwischensohlenablösung N/mm				≥3	4.3
		Energieaufnahme im Fersenbereich J				≥20	33
		RUTSCHFESTIGKEIT					
		Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach vorne 7°)				≥0,31	0.38
		Rutschfestigkeit auf Keramik mit NaLS (Absatz nach hinten 7°)				≥0,32	0.43
		SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach vorne 7°)				≥0,19	0.26
SR-Rutschfestigkeit auf Keramik mit Glycerin (Absatz nach hinten 7°)				≥0,22	0.29		