U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATOS LEGALES:
Código Fiscal y Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
IVA: IT02041920030
Código de Exportación: No015724
Capital Social: 119.000 Iv

CONTACTOS:
WEBSITE: www.u-power.ai/es-es
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20/10/2026

FICHA TÉCNICA

0UT20154 - BLIT ESD

S3S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
CALZADO TIPO "A"
INFORME DE PRUEBA TALLA 42
PESO 1510g
TALLAS 35-49

FOTO DEL PRODUCTO



LÍNEAS

REDFIT

TECNOLOGÍAS

DESCRIPCIÓN

Los **calzados de trabajo Blit** de U-Power representan la solución ideal para quienes trabajan en entornos exigentes y necesitan zapatos resistentes y duraderos. El empeine está realizado **en piel pull-up hidrorrepelente de alta calidad**, **con una punta delantera en PU extra reforzada** que asegura mayor protección contra golpes y abrasiones. La **puntera FiberToe** ofrece una **excelente protección** manteniendo un peso reducido, mientras que la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS previene de forma eficaz el riesgo de perforaciones durante el trabajo diario. La **suela PU/PU anti-abrasión**, **resistente al aceite**, **antiestática** y **antideslizante** garantiza una **adherencia óptima en cualquier superficie**, incluso las más difíciles. Las **tres plantillas intercambiables U-Power original** incluidas en el paquete permite elegir el ajuste más confortable para un uso prolongado durante toda la jornada de trabajo. Estos **zapatos de seguridad bajos** son perfectos **para entornos exigentes** como talleres mecánicos, almacenes industriales y plantas de producción, donde la seguridad y la robustez son fundamentales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
PUNTERA		
Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm	≥14	**15,5**
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥14	**20,5**
INSERTO ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación	≥1100N	**Conforme**
RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL ZAPATO		
Resultado de la medición	$<10^9$ohm	**Conforme**
IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'		
Absorción de agua después de 60'	≤30%	**4,4**
Agua transmitida después de 60'	≤0,2 gr	**0,0**
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)	≥0,8	**1,4**
Coeficiente de permeabilidad mg/cm2	≥15	**15,3**
FORRO DE LA MÁSCARA		
Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)	≥2	**77,5**
Coeficiente de permeabilidad mg/cm2	≥20	**620,2**
Resistencia a la abrasión en	12800/25600 ciclos	**Sin orificio**
DESGASTE SUELA		
Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3	≤150	**0,96**
Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm	≥3	**3,4**
Absorción de energía en el talón J	≥20	**47**
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)	≥0,31	**0,42**
Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°)	≥0,32	**0,41**
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia atrás 7°)	≥0,22	**0,34**