

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATOS LEGALES: Código Fiscal y Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 IVA: IT02041920030 Código de Exportación: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTOS: WEBSITE: www.u-power.ai/es-es EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/7/2026
FICHA TÉCNICA		FOTO DEL PRODUCTO		LÍNEAS	TECNOLOGÍAS
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZADO TIPO "B" INFORME DE PRUEBA TALLA 42 PESO 1621g TALLAS 35-49					
DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Los zapatos de seguridad Stride de la línea Red Fit ofrecen un mezcla ideal de protección, confort y resistencia , perfecta para quienes tienen que realizar a diario trabajos dinámicos y exigentes. El empeine en piel pull-up hidrorrepelente con punta en PU extra reforzada garantiza la máxima duración y protección contra el desgaste y los golpes. La puntera FiberToe y la plantilla antiperforación Save & Flex® PLUS garantizan total seguridad contra impactos y perforaciones, manteniendo el zapato extremadamente confortable y ligero. La suela PU/PU anti-abrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestática ofrece estabilidad incluso en superficies difíciles. Las tres plantillas intercambiables U-Power original incluidas en el paquete permiten una personalización perfecta del ajuste y del confort. Estos zapatos de trabajo U-Power son especialmente adecuados para personas que trabajan en logística, mantenimiento y producción, o en todos aquellos sectores que requieren desplazamientos continuos y largos periodos de pie, garantizando siempre el confort, la seguridad y el máximo rendimiento en cada actividad realizada.		EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		PUNTERA Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm	≥14		15,5
		Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥14		20,5
		INSERTO ANTIPERFORACIÓN Resistencia a la perforación	≥1100N		Conforme
		RESISTENCIA ELÉCTRICA DEL ZAPATO Resultado de la medición	<10°ohm		Conforme
		IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60'	≤30%		4,4
		Agua transmitida después de 60'	≤0,2 gr		4,4
		Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)	≥0,8		1,4
		Coefficiente de permeabilidad mg/cm2	≥15		15,3
		FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)	≥2		77,5
		Coefficiente de permeabilidad mg/cm2	≥20		620,2
		Resistencia a la abrasión en	12800/25600 ciclos		Sin orificio
		DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3	≤150		0,96
		Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm	≥3		3,4
		Absorción de energía en el talón J	≥20		47
		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)	≥0,31		0,42
		Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia atrás 7°)	≥0,32		0,41
		SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)	≥0,19		0,30
		SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia atrás 7°)	≥0,22		0,34