



COZY

GUG00030

DESCRIPTION

Gant technique avec enduction HPT - Confort, adhérence et protection même dans des conditions extrêmes. Doublure extérieure : Nylon et Spandex pour l'élasticité, la légèreté et l'ajustement.
Doublure intérieure : acrylique chaud, idéal pour travailler même à basse température. Revêtement : PVC avec **traitement HPT** (Hydropellent Technology) - surface **hydrofuge** qui garantit une excellente adhérence même en présence d'huile, d'eau ou de neige.
Maille à 15 aiguilles : haute densité pour une **sensibilité tactile** et un confort accrus. Écran tactile : **compatible avec les appareils numériques** , le travail n'est pas interrompu.
Certifications : Produit Oeko-Tex®, sans danger pour la peau et sans substances nocives. Activités recommandées : **Pêche** et **activités en milieu humide ou froid** , **Industrie alimentaire** , **Logistique** et **manutention de marchandises** , **Construction** et **travaux extérieurs** , **Jardinage** et **entretien extérieur** .
Le modèle est disponible en conditionnement de 12 et 144 paires (GUG14430).

TECHNOLOGIES



NORME UE

EN 420:2003+A1:2009 Destrezza Dexterity 5, EN 388:2016+A1:2018 4121A, EN 511:2006 X1X, EN 407:2004 X1XXXX

TAILLES

7-11

COMPOSITION

REVÊTEMENT: PVC - HPT
DOUBLURE: ACRYLIQUE, NYLON ET ÉLASTHANNE

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.