

COZY

GUG00030



DESCRIPTION

Gant technique avec enduction HPT - Confort, adhérence et protection même dans des conditions extrêmes. Doublure extérieure : Nylon et Spandex pour l'élasticité, la légèreté et l'ajustement.

Doublure intérieure : acrylique chaud, idéal pour travailler même à basse température. Revêtement : PVC avec **traitement HPT** (Hydropellent Technology) - surface **hydrofuge** qui garantit une excellente adhérence même en présence d'huile, d'eau ou de neige.

Maille à 15 aiguilles : haute densité pour une **sensibilité tactile** et un confort accru. Écran tactile : **compatible avec les appareils numériques**, le travail n'est pas interrompu.

Certifications : Produit Oeko-Tex®, sans danger pour la peau et sans substances nocives. Activités recommandées : **Pêche et activités en milieu humide ou froid**, **Industrie alimentaire**, **Logistique et manutention de marchandises**, **Construction et travaux extérieurs**, **Jardinage et entretien extérieur**.

Le modèle est disponible en conditionnement de 12 et 144 paires (GUG14430).

TECHNOLOGIES

EN407:2020



X1XXXX



EN511:2006



X2X



4121A



NORME UE

EN 407:2020 X1XXXX,
EN388 4121A, EN 511:2006
X1X

TAILLES

7-11

COMPOSITION

REVÊTEMENT: PVC - HPT
DOUBLURE: ACRYLIQUE,
NYLON ET ÉLASTHANNE