DAKOTA s ESD

0RN20064





DESCRIPTION

Chaussures de sécurité Dakota au **design attrayant et innovant**, fabriqué à partir de **matériaux de haute qualité**. Chaussures basses avec une tige **PUTEK® CAP extrêmement résistant**, **hydrofuge**, **respirante** et un sur-**embout renforcé en polyuréthane**. **Doublure en cuir de veau blanc souple** qui enveloppe le pied comme une chaussette, de la pointe au talon. Les chaussures de sécurité Dakota sont basses, confortables et dotées de **semelle intérieure anatomique U-Power Original**, **antibactérienne** et **respirante** en cuir de veau souple blanc.
Système Infinergy® pour un **retour d'énergie optimal de plus de 55 %** à chaque pas, augmentant le confort et le bien-être au quotidien. **Protection** CI qui assure une isolation thermique **au froid** de la semelle. Des chaussures de sécurité qui garantissent une sécurité et une protection maximales des orteils et de l'avant-pied grâce à l'**embout AirToe Aluminium**. Le **système anti-perforation Save & Flex® PLUS sans métal** assure une protection totale de toute la surface de la plante du pied car il est cousu directement à la tige.

CLASSE DE PROTECTION

S3S CI FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

TAILLES

35-48

TIGE

PUTEK® CAP extrêmement résistant, hydrofuge et respirant avec un sur-embout erenforcé en polyuréthane

DOUBLURE

Cuir de veau blanc souple

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-Power original, anatomique, en cuir de veau blanc souple, respirant et antibactérien

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU/PU et Infinergy®

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint

PU TEK® CAP

Technologie PU Tek® CAP. Revêtement de protection appliqué sur la pointe, la partie de la chaussure la plus exposée aux chocs et à l'usure. Elle utilise la technologie Hypertex pour offrir une barrière résistante aux coupures et à l'abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie globale de la tige, même dans des conditions de travail difficiles ou en position à genoux.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

AIRTOE ALUMINIUM

Fabriqué en aluminium pour allier légèreté et protection, il garantit le confort thermique et dynamique du pied. Avec un poids d'environ 54 grammes, il est conçu pour respecter des normes de sécurité élevées sans alourdir la chaussure.

SAVE & FLEX® PLUS

Insert anti-perforation Save & Flex® PLUS. Insert de protection textile et sans métal, conçu pour offrir une légèreté et une flexibilité supérieures aux semelles en acier traditionnelles. Cousu directement sur la tige, il garantit une protection totale de toute la plante du pied. Il assure une résistance à la perforation de la semelle jusqu'à 1100 N, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

INFINERGY®

Insert amortissant en polyuréthane expansé à cellules fermées, conçu pour restituer de l'énergie à chaque pas. Développé pour réduire la fatigue musculaire, il offre un retour d'énergie constant aussi bien lors de la marche que pendant les activités de travail prolongées, garantissant un confort élevé et un amorti durable dans toutes les conditions d'utilisation.

WHITE TEX

Fabriqué en nanofibre pour garantir une protection maximale avec un poids aussi réduit que possible. Avec un poids d'environ 40 grammes, il s'agit du modèle le plus léger de la gamme, conçu pour optimiser l'équilibre et réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

SEMELLE INTÉRIEURE U-POWER ORIGINAL EN CUIR.

Première de propreté anatomique réalisée en cuir de veau blanc souple avec structure de soutien de la voûte plantaire. Elle utilise un composé BASF auto-modelant conçu pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied et améliorer le confort tout au long de la journée.

TECHNOLOGIES

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.