

EZRA ESD

0RE20144



DESCRIPTION

Ezra est une **chaussure de travail** dotée du **BOA® Fit System**, qui **garantit un ajustement** rapide et **personnalisé**. La **tige en microfibre effet Nubuck** est **déperlante et résistante**, tandis que l'embout Fibertoe assure une protection longue durée. La semelle anti-perforation ultra-légère garantit une sécurité maximale sans sacrifier le confort. La **semelle en EVA et caoutchouc gris** procure une adhérence sur toutes les surfaces, faisant de cette chaussure un choix idéal pour les environnements de travail complexes. Le compagnon idéal pour les professionnels exigeants.



TIGE

Microfibre effet Nubuck, déperlante

EMBOUT

FiberToe

SEMELE INTERMEDIAIRE

U-Power original

SEMELE ANATOMIQUE

Natural Comfort 11 Mondopoint®

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

ANTIPERFORATION

Semelle anti-perforation ultra-légère

SEMELE/BANDE DE ROULEMENT

EVA + Caoutchouc gris

FIBERTOE

Fabriquée en fibre de verre pour offrir une grande résistance mécanique aux chocs et à l'écrasement. Avec un poids d'environ 52 grammes, il assure isolation thermique, souplesse et confort, tout en garantissant la légèreté et la sécurité de la chaussure.

CLASSE DE PROTECTION

S3S CI HI HRO FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022+A1:2024

TAILLES

35-48

BOA® FIT SYSTEM

Système de fermeture BOA®. Technologie de laçage rapide qui remplace les lacets traditionnels par une molette micro-ajustable, des câbles légers en acier inoxydable et des guides à faible friction. Conçu pour offrir un ajustement précis, uniforme et personnalisé d'un simple geste, il garantit stabilité et sécurité tout au long de la journée de travail. Le système résiste aux chocs, à la boue et à l'usure, et permet de retirer rapidement la chaussure en cas de besoin.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

U-POWER ORIGINAL

Première de propreté anatomique avec structure de soutien de la voûte plantaire, réalisée en une douce matière dynamique BASF. Elle possède des propriétés auto-modelantes conçues pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied, réduisant les points de tension et optimisant le confort dynamique.

TECHNOLOGIES

