



## JACOB s ESD

0RS10134



### DESCRIPTION

Chaussures de sécurité hautes, légères et confortables U-Power de la ligne Red 360, avec empeigne en PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante. Renfort à l'avant en PU, embout en aluminium, antiperforation, anti-dérapant et semelle PU / PU Infinergy®.

### TIGE

PUTEK® star hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirante

### DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

### EMBOUT

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

### SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-Power original

### SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU/PU e Infinergy®

### SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint®

### PU TEK STAR

Tissu de protection présentant un motif géométrique en forme d'étoiles. Il garantit durabilité, souplesse et une composition sans PVC. Certifié conforme à la norme ISO 20344:11, il assure une circulation de l'air et une respirabilité quatre fois supérieures aux exigences minimales prévues pour les chaussures de sécurité S3.

### SAVE & FLEX® PLUS

Insert anti-perforation Save & Flex® PLUS. Insert de protection textile et sans métal, conçu pour offrir une légèreté et une flexibilité supérieures aux semelles en acier traditionnelles. Cousu directement sur la tige, il garantit une protection totale de toute la plante du pied. Il assure une résistance à la perforation de la semelle jusqu'à 1100 N, conformément aux normes de sécurité en vigueur.



### CLASSE DE PROTECTION

S3S CI FO SR

### NORME UE

EN ISO 20345:2022

### TAILLES

35-48

### AIRTOE ALUMINIUM

Fabriqué en aluminium pour allier légèreté et protection, il garantit le confort thermique et dynamique du pied. Avec un poids d'environ 54 grammes, il est conçu pour respecter des normes de sécurité élevées sans alourdir la chaussure.

## ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

## U-POWER ORIGINAL

Première de propreté anatomique avec structure de soutien de la voûte plantaire, réalisée en une douce matière dynamique BASF. Elle possède des propriétés auto-modelantes conçues pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied, réduisant les points de tension et optimisant le confort dynamique.

## INFINERGY®

Insert amortissant en polyuréthane expansé à cellules fermées, conçu pour restituer de l'énergie à chaque pas. Développé pour réduire la fatigue musculaire, il offre un retour d'énergie constant aussi bien lors de la marche que pendant les activités de travail prolongées, garantissant un confort élevé et un amorti durable dans toutes les conditions d'utilisation.

## TECHNOLOGIES

