KYROS ESD

0UT10144



DESCRIPTION

Kyros est une **chaussure de sécurité avec** système **BOA® Fit System** créée par U-Power pour ceux qui recherchent le summum du confort et de la sécurité. **Fabriqué en cuir pull-up souple et déperlant**, elle offre une excellente **protection contre l'eau et l'humidité** tout en gardant le pied au sec et confortable. La **semelle Infinergy® PU/PU offre un retour d'énergie inégalé**, soulageant la fatigue du dos et des jambes pendant les longues heures de travail. L'**embout innovant FiberToe** garantit légèreté et robustesse, tandis que la semelle anti-perforation **Save & Flex® PLUS** offre sécurité et mobilité dans toutes les situations de travail. Grâce aux **trois semelles interchangeables U-Power original**, la chaussure Kyros vous permet de choisir la forme la plus adaptée pour améliorer encore le confort et le bien-être au quotidien. Disponible dans les pointures 35 à 49, c'est le choix idéal pour affronter la journée de travail.



CLASSE DE PROTECTION

S3S CI LG FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S CI LG FO SR

TAILLES

35-49

TIGE

Cuir pull-up déperlant souple et résistant avec support de talon en TPU

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d’air respirant

EMBOUT

FiberToe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-Power original

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU/PU et Infinergy®

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11-12-13 Mondopoint

FIBERTOE

Fabriqué en fibre de verre pour offrir une grande résistance mécanique aux chocs et à l'écrasement. Avec un poids d'environ 52 grammes, il assure isolation thermique, souplesse et confort, tout en garantissant la légèreté et la sécurité de la chaussure.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

SAVE & FLEX® PLUS

Insert anti-perforation Save & Flex® PLUS. Insert de protection textile et sans métal, conçu pour offrir une légèreté et une flexibilité supérieures aux semelles en acier traditionnelles. Cousu directement sur la tige, il garantit une protection totale de toute la plante du pied. Il assure une résistance à la perforation de la semelle jusqu'à 1100 N, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

U-POWER ORIGINAL

Première de propreté anatomique avec structure de soutien de la voûte plantaire, réalisée en une douce matière dynamique BASF. Elle possède des propriétés auto-modelantes conçues pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied, réduisant les points de tension et optimisant le confort dynamique.

BOA® FIT SYSTEM

Système de fermeture BOA®. Technologie de laçage rapide qui remplace les lacets traditionnels par une molette micro-ajustable, des câbles légers en acier inoxydable et des guides à faible friction. Conçu pour offrir un ajustement précis, uniforme et personnalisé d'un simple geste, il garantit stabilité et sécurité tout au long de la journée de travail. Le système résiste aux chocs, à la boue et à l'usure, et permet de retirer rapidement la chaussure en cas de besoin.

INFINERGY®

Insert amortissant en polyuréthane expansé à cellules fermées, conçu pour restituer de l'énergie à chaque pas. Développé pour réduire la fatigue musculaire, il offre un retour d'énergie constant aussi bien lors de la marche que pendant les activités de travail prolongées, garantissant un confort élevé et un amorti durable dans toutes les conditions d'utilisation.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

TECHNOLOGIES



















COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.