



## LIFT s ESD

0RL10013



### DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable. Mi-montantes, légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration. Cette chaussure est convient aux environnements secs et humides, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

**DISPONIBLE EN POINTURE 12 AVEC LE CODE 0RL1A013**



### TIGE

Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge

### DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

### EMBOUT

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORATION

Save & Flex PLUS®, semelle anti-perforation textile "no metal"

### SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-POWER original

### SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU/PU et Infinergy®

### SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint

### CLASSE DE PROTECTION

S3S CI FO SR

### NORME UE

EN ISO 20345:2022

### TAILLES

35-48

### RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE

EN ISO 20345:2022