



Modèle: LIFT s ESD

Article: 0RL10013

Classe de Protection: S3S CI FO SR

Norme UE: EN ISO 20345:2022

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable. Mi-montantes, légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration. Cette chaussure est convient aux environnements secs et humides, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

DISPONIBLE EN POINTURE 12 AVEC LE CODE 0RL1A013

TIGE	DOUBLURE	EMBOUT
Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge	Wingtex® à tunnel d'air respirant	AirToe Aluminium
ANTIPERFORATION	SEMELLE INTERMÉDIAIRE	SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT
Save & Flex PLUS®, semelle anti-perforation textile "no metal"	U-POWER original	PU/PU et Infinergy®
SEMELLE ANATOMIQUE	TAILLES DISPONIBLES	
Natural Confort 11 Mondopoint	35-48	

