



MILO s ESD

0RS20064



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses, légères et confortables U-Power de la ligne Red 360, avec empeigne en PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU, embout en aluminium, antiperforation, anti-dérapant et semelle PU / PU Infinergy®.

TIGE

PUTEK® HD à haute capacité de respirabilité et d'imperméabilité, contrefort anti-shock. Renfort à l'avant en PU

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

EMBOUT

AirToe Aluminium

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELE INTERMÉDIAIRE

U-Power original

SEMELE/BANDE DE ROULEMENT

PU/PU e Infinergy®

SEMELE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint®

PU TEK HD

Une variante exclusive pour U-Group, conçue pour allier protection et légèreté. Idéale pour alléger le poids de la chaussure, elle garantit souplesse, durabilité et une grande résistance à l'abrasion. Sa formule est sans PVC et offre une respirabilité quatre fois supérieure à celle du PU Tek standard.

CLASSE DE PROTECTION

S3S CI FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022

TAILLES

35-48

AIRTOE ALUMINIUM

Fabriquée en aluminium pour allier légèreté et protection, elle garantit le confort thermique et dynamique du pied. Avec un poids d'environ 54 grammes, elle est conçue pour respecter des normes de sécurité élevées sans alourdir la chaussure.

SAVE & FLEX® PLUS

Insert anti-perforation Save & Flex® PLUS. Insert de protection textile et sans métal, conçu pour offrir une légèreté et une flexibilité supérieures aux semelles en acier traditionnelles. Cousu directement sur la tige, il garantit une protection totale de toute la plante du pied. Il assure une résistance à la perforation de la semelle jusqu'à 1100 N, conformément aux normes de sécurité en vigueur.



ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

U-POWER ORIGINAL

Première de propreté anatomique avec structure de soutien de la voûte plantaire, réalisée en une douce matière dynamique BASF. Elle possède des propriétés auto-modelantes conçues pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied, réduisant les points de tension et optimisant le confort dynamique.

INFINERGY®

Insert amortissant en polyuréthane expansé à cellules fermées, conçu pour restituer de l'énergie à chaque pas. Développé pour réduire la fatigue musculaire, il offre un retour d'énergie constant aussi bien lors de la marche que pendant les activités de travail prolongées, garantissant un confort élevé et un amorti durable dans toutes les conditions d'utilisation.

TECHNOLOGIES

