PEAK ESD

0UT10114



DESCRIPTION

Les **chaussures de sécurité** Peak de U-Power sont **conçues pour garantir confort**, **sécurité** et **résistance** au travail. L'**empeigne** est en **in cuir pull-up de haute qualité**, **déperlant**, souple et durable, **avec** un **talon TPU** robuste pour assurer la stabilité et la protection même dans les conditions les plus difficiles. L'**embout FiberToe** assure une protection maximale sans sacrifier la légèreté, tandis que la **semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS** protège le pied de tout risque de perforation, tout en assurant souplesse et confort tout au long de la journée de travail. La **semelle** Infinergy® PU/PU offre un excellent **amorti**, une **absorption des chocs** et un **retour d'énergie** unique, réduisant la fatigue et améliorant la posture. Les **trois semelles interchangeables U-Power original** complètent cette chaussure de sécurité performante, disponible dans les pointures 35 à 49.



CLASSE DE PROTECTION

S3S CI LG FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S CI LG FO SR

TAILLES

35-49

TIGE

Cuir pull-up déperlant souple et résistant avec support de talon en TPU

EMBOUT

FiberToe

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

U-Power original

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11-12-13 Mondopoint

DOUBLURE

Wingtex® avec tunnel d'air respirant

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU/PU et Infinergy®

FIBERTOE

Fabriqué en fibre de verre pour offrir une grande résistance mécanique aux chocs et à l'écrasement. Avec un poids d'environ 52 grammes, il assure isolation thermique, souplesse et confort, tout en garantissant la légèreté et la sécurité de la chaussure.

SAVE & FLEX® PLUS

Insert anti-perforation Save & Flex® PLUS. Insert de protection textile et sans métal, conçu pour offrir une légèreté et une flexibilité supérieures aux semelles en acier traditionnelles. Cousu directement sur la tige, il garantit une protection totale de toute la plante du pied. Il assure une résistance à la perforation de la semelle jusqu'à 1100 N, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

INFINERGY®

Insert amortissant en polyuréthane expansé à cellules fermées, conçu pour restituer de l'énergie à chaque pas. Développé pour réduire la fatigue musculaire, il offre un retour d'énergie constant aussi bien lors de la marche que pendant les activités de travail prolongées, garantissant un confort élevé et un amorti durable dans toutes les conditions d'utilisation.

U-POWER ORIGINAL

Première de propreté anatomique avec structure de soutien de la voûte plantaire, réalisée en une douce matière dynamique BASF. Elle possède des propriétés auto-modelantes conçues pour répartir uniformément les pressions du poids du corps sur la plante du pied, réduisant les points de tension et optimisant le confort dynamique.

TECHNOLOGIES

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.