

TAYLOR s ESD

0RK20016



DESCRIPTION

Chaussures de sécurité respirantes, tige en cuir croûte velours perforé et **embout renforcé** en polyuréthane. **Chaussures de sécurité** totalement « **Sans Métal** » dotées du système anti-perforation Save & Flex® PLUS qui assure une **protection de 100%** de la plante du pied, et d'un **embout en Fibertoe** qui pèse seulement 50 g et vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin sur votre lieu de travail. **Chaussures de sécurité anti-dérapantes** avec semelle en PU compact **anti-abrasion, résistantes à l'huile et anti-statique**. **Chaussures de travail basses et confortables** avec semelle anatomique, très respirante et lavable, aux propriétés **anti-bactériennes et anti-statiques**. Doublure à tunnel d'air Wingtex® pour un bien-être prolongé. **Chaussures de sécurité** idéales pour les : **artisans, électriciens, menuisiers, magasiniers**, le secteur de la **logistique** et des **transports, l'industrie mécanique**, les **automobiles**, les **industries papetières**. Chaussures de travail pour hommes et femmes.



TIGE

Cuir croûte velours perforé et embout renforcé en polyuréthane

DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

EMBOUT

Compotoe

ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

SEMELLE INTERMÉDIAIRE

New ErgoDry

SEMELLE/BANDE DE ROULEMENT

PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique

SEMELLE ANATOMIQUE

Natural Confort 11 Mondopoint

FIBERTOE

Fabriqué en fibre de verre pour offrir une grande résistance mécanique aux chocs et à l'écrasement. Avec un poids d'environ 52 grammes, il assure isolation thermique, souplesse et confort, tout en garantissant la légèreté et la sécurité de la chaussure.

SAVE & FLEX® PLUS

Insert anti-perforation Save & Flex® PLUS. Insert de protection textile et sans métal, conçu pour offrir une légèreté et une flexibilité supérieures aux semelles en acier traditionnelles. Cousu directement sur la tige, il garantit une protection totale de toute la plante du pied. Il assure une résistance à la perforation de la semelle jusqu'à 1100 N, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

CLASSE DE PROTECTION

S1PS FO SR

NORME UE

EN ISO 20345:2022

TAILLES

35-48

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie conçue pour dissiper en permanence vers le sol les charges électrostatiques accumulées par le corps humain. Les chaussures certifiées répondent aux exigences des normes CEI EN 61340 relatives à la protection des composants électroniques, ce qui les rend adaptées à une utilisation dans les zones EPA (Electrostatic Protected Area), aussi bien lors de la production que de la manipulation de dispositifs sensibles.

ERGO DRY

Première de propreté anatomique développée selon la morphologie du pied, composée de l'association d'une base en feutre au charbon actif et d'une toile à cellules ouvertes. La structure est respirante, anti-abrasive, antidérapante, antibactérienne, antistatique et lavable. Conçue pour maintenir les pieds au sec, elle est également disponible en version White ErgoDry, spécifiquement destinée aux chaussures blanches et au secteur alimentaire.

TECHNOLOGIES

