U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
TVA: IT02041920030
Code d'Exportation: No015724
Capital Social: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20/10/2026

FICHE TECHNIQUE

0UT20154 - BLIT ESD

S3S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
CHAUSSURE TYPE "A"
RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42
POIDS 1510g
TAILLES 35-49

PHOTO DU PRODUIT



LIGNES

REDFIT

TECHNOLOGIES

BOA · ESD · SaveFlex plus · Fibertoe · NICKEL FREE · Natural CONFORT 11 · Secondskin

DESCRIPTION

Les **chaussures de travail Blit** de U-Power sont la solution idéale pour ceux qui travaillent dans des environnements intensifs et qui veulent des chaussures solides et durables. L'empeigne est **en cuir pull-up déperlant de haute qualité**, **avec un embout en PU renforcé** qui offre une protection supplémentaire contre les chocs et l'abrasion. L'**embout FiberToe** offre une **excellente protection** tout en restant léger, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS prévient efficacement le risque de perforation pendant le travail quotidien. La **semelle en PU/PU anti-abrasion**, **anti-huile**, **anti-statique** et **anti-dérapante** garantit une **adhérence optimale sur toutes les surfaces**, même les plus difficiles. Les **trois semelles interchangeable U-Power original** inclues dans l'emballage vous permettent de choisir la forme la plus confortable pour une utilisation prolongée tout au long de la journée de travail. Ces **chaussures de sécurité basses** sont parfaites **pour les environnements difficiles** tels que les ateliers d'usinage, les entrepôts industriels et les usines de production, où la sécurité et la robustesse sont essentielles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
EMBOUT		
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	**15,5**
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	**20,5**
INSERT ANTI-PERFORATION		
Résistance à la perforation	≥1100N	**Conforme**
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
Résultat de la mesure	$<10^9$ohm	**Conforme**
IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
Absorption d'eau après 60'	≤30%	**4,4**
Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	**0,0**
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	**1,4**
Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	**15,3**
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	**77,5**
Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	**620,2**
Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	**Aucun trou**
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	**0,96**
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	**3,4**
Absorption d'énergie au talon J	≥20	**47**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	**0,42**
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	**0,41**
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	**0,34**