

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE	PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES	
OUT20154 - BLIT ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 POIDS 1510g TAILLES 35-49			 	
DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		NORME EN ISO	VALEUR
Les chaussures de travail Blit de U-Power sont la solution idéale pour ceux qui travaillent dans des environnements intensifs et qui veulent des chaussures solides et durables. L’empeigne est en cuir pull-up déperlant de haute qualité, avec un embout en PU renforcé qui offre une protection supplémentaire contre les chocs et l'abrasion. L' embout FiberToe offre une excellente protection tout en restant léger, tandis que la semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS prévient efficacement le risque de perforation pendant le travail quotidien. La semelle en PU/PU anti-abrasion, anti-huile, anti-statique et anti-dérapante garantit une adhérence optimale sur toutes les surfaces , même les plus difficiles. Les trois semelles interchangeable U-Power original incluses dans l'emballage vous permettent de choisir la forme la plus confortable pour une utilisation prolongée tout au long de la journée de travail. Ces chaussures de sécurité basses sont parfaites pour les environnements difficiles tels que les ateliers d'usinage, les entrepôts industriels et les usines de production, où la sécurité et la robustesse sont essentielles.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	EMBOUT Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		≥14 ≥14	15,5 20,5
	INSERT ANTI-PERFORATION Résistance à la perforation		≥1100N	Conforme
	RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE Résultat de la mesure		<10 ⁹ ohm	Conforme
	IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60' Absorption d'eau après 60' Eau transmise après 60' Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h) Coefficient de perméabilité mg/cm2		≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15	4,4 4,4 1,4 15,3
	DOUBLURE DU MASQUE Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h) Coefficient de perméabilité mg/cm2 Résistance à l'abrasion		≥2 ≥20 12800/25600 cycles	77,5 620,2 Aucun trou
	USURE DE LA SEMELLE Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3 Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm Absorption d’énergie au talon J		≤150 ≥3 ≥20	0,96 3,4 47
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°) Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°) SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°) SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)		≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0,42 0,41 0,30 0,34