

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES
ORT20046 - JAIME ESD S1PS HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 POIDS 915g TAILLES 35-48				
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
JAIME ESD est une chaussure de sécurité S1PS HI HRO FO SR offrant une protection certifiée de haut niveau tout en garantissant un excellent confort. La tige en U-KNIT complétée par des empiècements en cuir suédé, assure durabilité et flexibilité, tandis que la semelle extérieure Super Critical Technologie optimise stabilité, adhérence, et amorti tout au long de la journée.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		EMBOUT		
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	16,0
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	17,0
		INSERT ANTI-PERFORATION		
		Résistance à la perforation	≥1100N	Conforme
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
		Résultat de la mesure	<10 ⁹ ohm	Conforme
		IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
		Absorption d'eau après 60'	≤30%	N/A
		Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	N/A
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	4,4
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	36,2
		DOUBLURE DU MASQUE		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	24,9
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	200,0
		Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	Aucun trou
		USURE DE LA SEMELLE		
		Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	79
		Résistance à la flexion mm	≤4	1.0
		Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	4.3
		Absorption d'énergie au talon J	≥20	33
		RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	0.38
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	0.43
		SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	0.26
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	0.29		