

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026				
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES				
ORT10174 - NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "B" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48				 				
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			NORME EN ISO	VALEUR		
Les Nymeria ESD sont des chaussures de sécurité conçues pour allier sécurité, technique et confort au quotidien. Fabriquées en cuir nubuck souple foulonné, elles allient robustesse et confort pour de longues heures de travail. Certifiées S3S CI HI HRO FO SR, elles offrent une protection complète contre les chocs, les perforations, le froid, la chaleur et le glissement, tandis que le système ESD réduit le risque de décharge électrostatique. Ces chaussures sont idéales pour les industries, la logistique et les secteurs techniques qui requièrent sécurité, durabilité et confort prolongé au travail.		EMBOUT Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm INSERT ANTI-PERFORATION Résistance à la perforation RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE Résultat de la mesure DOUBLURE DU MASQUE Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h) Coefficient de perméabilité mg/cm2 Résistance à l'abrasion USURE DE LA SEMELLE Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3 Résistance à la flexion mm Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm Absorption d'énergie au talon J RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°) Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°) SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°) SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10 ⁹ ohm ≥2 ≥20 12800/25600 cycles ≤150 ≤4 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22			16,0 17,0 Conforme Conforme 77,5 620,2 Aucun trou 79 1.0 4.3 33 0.38 0.43 0.26 0.29