

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES
ORT20114 - OBERYN ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48				        
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Les chaussures de sécurité de la gamme Red Stratos OBERYN S3S CI HI HRO FO SR sont conçues pour garantir un maximum de sécurité et de confort, même dans des conditions de travail difficiles. Elles sont dotées d'une tige en PUTEK® haute ténacité, hydrofuge et respirante, d'un embout ultra léger en NanoFiber et d'un insert anti perforation sans métal. La semelle Super Critical Technology en caoutchouc HRO offre un grip élevé, une excellente résistance à la chaleur et une isolation efficace contre le froid, tandis que la doublure respirante et la semelle intérieure U-Power Original garantissent un confort durable. Elles sont idéales pour les environnements techniques, industriels et logistiques.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		EMBOUT		
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm		
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		
		INSERT ANTI-PERFORATION		
		Résistance à la perforation		
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
		Résultat de la mesure		
		DOUBLURE DU MASQUE		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		
		Coefficient de perméabilité mg/cm2		
		Résistance à l'abrasion		
		USURE DE LA SEMELLE		
		Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3		
		Résistance à la flexion mm		
		Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm		
		Absorption d'énergie au talon J		
		RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)		
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)		
		SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)				