U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
TVA: IT02041920030
Code d'Exportation: No015724
Capital Social: 119.000 Iv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
20/10/2026

FICHE TECHNIQUE

0UT10104 - STRIDE ESD

S3S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
CHAUSSURE TYPE "B"
RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42
POIDS 1621g
TAILLES 35-49

PHOTO DU PRODUIT



LIGNES

RED FIT

TECHNOLOGIES

DESCRIPTION

Les **chaussures de sécurité Stride** de la ligne Red Fit offrent un **mélange idéal de protection**, de **confort** et de **durabilité**, parfait pour ceux qui sont confrontés à un travail dynamique et exigeant au quotidien. L'**empeigne en cuir pull-up déperlant** avec embout en PU renforcé assure une durabilité et une protection maximales contre l'usure et les chocs. L'**embout FiberToe** et la **semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS** offrent une sécurité totale contre les impacts et les perforations, tout en maintenant la chaussure extrêmement confortable et légère. La **semelle en PU/PU résistante à l'abrasion**, **à l'huile**, **antidérapante** et **antistatique** assure la stabilité même sur les surfaces difficiles. Les **trois semelles interchangeables U-Power original** incluses dans l'emballage permettent de personnaliser parfaitement l'ajustement et le confort. Ces **chaussures de travail U-Power** sont particulièrement adaptées à ceux qui travaillent dans la logistique, la maintenance et la production, ou dans tous les secteurs qui exigent des mouvements continus et de longues périodes de station debout, en garantissant toujours le confort, la sécurité et les performances maximales dans chaque activité réalisée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
EMBOUT		
Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	**15,5**
Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	**20,5**
INSERT ANTI-PERFORATION		
Résistance à la perforation	≥1100N	**Conforme**
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
Résultat de la mesure	$<10^9$ohm	**Conforme**
IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
Absorption d'eau après 60'	≤30%	**4,4**
Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	**0,0**
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	**1,4**
Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	**15,3**
DOUBLURE DU MASQUE		
Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	**77,5**
Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	**620,2**
Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	**Aucun trou**
USURE DE LA SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	**0,96**
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	**3,4**
Absorption d'énergie au talon J	≥20	**47**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	**0,42**
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	**0,41**
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	**0,34**