

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CHAUSSURE TYPE "B" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 POIDS 1621g TAILLES 35-49				
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
Les chaussures de sécurité Stride de la ligne Red Fit offrent un mélange idéal de protection, de confort et de durabilité, parfait pour ceux qui sont confrontés à un travail dynamique et exigeant au quotidien. L’empeigne en cuir pull-up déperlant avec embout en PU renforcé assure une durabilité et une protection maximales contre l'usure et les chocs. L'embout FiberToe et la semelle anti-perforation Save & Flex® PLUS offrent une sécurité totale contre les impacts et les perforations, tout en maintenant la chaussure extrêmement confortable et légère. La semelle en PU/PU résistante à l'abrasion, à l'huile, antidérapante et antistatique assure la stabilité même sur les surfaces difficiles. Les trois semelles interchangeables U-Power original incluses dans l'emballage permettent de personnaliser parfaitement l'ajustement et le confort. Ces chaussures de travail U-Power sont particulièrement adaptées à ceux qui travaillent dans la logistique, la maintenance et la production, ou dans tous les secteurs qui exigent des mouvements continus et de longues périodes de station debout, en garantissant toujours le confort, la sécurité et les performances maximales dans chaque activité réalisée.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		EMBOUT		
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm	≥14	15,5
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm	≥14	20,5
		INSERT ANTI-PERFORATION		
		Résistance à la perforation	≥1100N	Conforme
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
		Résultat de la mesure	<10°ohm	Conforme
		IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
		Absorption d'eau après 60'	≤30%	4,4
		Eau transmise après 60'	≤0,2 gr	4,4
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥0,8	1,4
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥15	15,3
		DOUBLURE DU MASQUE		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)	≥2	77,5
		Coefficient de perméabilité mg/cm2	≥20	620,2
Résistance à l'abrasion	12800/25600 cycles	Aucun trou		
USURE DE LA SEMELLE				
Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3	≤150	0,96		
Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm	≥3	3,4		
Absorption d'énergie au talon J	≥20	47		
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT				
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)	≥0,31	0,42		
Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)	≥0,32	0,41		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)	≥0,19	0,30		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)	≥0,22	0,34		