

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES
ORT10154 - TYRON ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "B" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48				 
DESCRIPTION		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
La TYRON ESD est une chaussure de sécurité robuste et polyvalente, conçue pour offrir une protection et un confort maximum, même en cas d'utilisation intensive. Certifiée S3S CI HI HRO FO SR, elle offre une protection complète contre les chocs, la perforation, le froid, la chaleur, tout en assurant une adhérence optimale sur les surfaces difficiles. Le système ESD intégré permet de réduire les décharges électrostatiques. Fabriquées en cuir nubuck noir souple et résistant, elles offrent une excellente durabilité, tandis que la doublure respirante et les matériaux techniques garantissent un confort durable. Idéales pour l'industrie, la logistique, l'assemblage et l'automobile.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		EMBOUT		
		Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm		
		Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		
		INSERT ANTI-PERFORATION		
		Résistance à la perforation		
		RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE		
		Résultat de la mesure		
		IMPERMÉABILITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		
		Coefficient de perméabilité mg/cm2		
		DOUBLURE DU MASQUE		
		Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		
		Coefficient de perméabilité mg/cm2		
		Résistance à l'abrasion		
		USURE DE LA SEMELLE		
		Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3		
		Résistance à la flexion mm		
		Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm		
		Absorption d'énergie au talon J		
		RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)		
		Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)		
		SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)		
SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)				