

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DONNÉES LÉGALES: Code Fiscal et Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 TVA: IT02041920030 Code d'Exportation: No015724 Capital Social: 119.000 Iv	CONTACTS: WEBSITE: www.u-power.ai/fr-fr EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
FICHE TECHNIQUE		PHOTO DU PRODUIT	LIGNES	TECHNOLOGIES	
ORT20104 - VISERYS ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® Embout NanoFiber, ultraléger, free metal. CHAUSSURE TYPE "A" RAPPORT D'ESSAI TAILLE 42 TAILLES 35-48				        	
DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		NORME EN ISO	VALEUR	
VISERYS de la gamme Red Stratos sont des chaussures de sécurité basses conçues pour un usage intensif, même dans des conditions de travail difficiles. Certifiées S3S CI HI HRO FO ESD SR, elles sont dotées d'un embout ultra léger en NanoFiber, d'un insert anti perforation sans métal et d'une tige en PUTEK® Star résistante, respirante et hydrofuge, adaptée également aux environnements froids. La semelle extérieure à forte adhérence, résistante à la chaleur et aux hydrocarbures, assure une stabilité fiable sur des surfaces exigeantes, tandis que la doublure U-Power Original et la semelle intérieure anatomique garantissent un confort prolongé tout au long de la journée. Elles sont idéales pour l'industrie, la logistique et les environnements techniques.			EN ISO 20345:2022+A1:2024		
	EMBOUT				
	Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm		≥14		16,0
	Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm		≥14		17,0
	INSERT ANTI-PERFORATION				
	Résistance à la perforation		≥1100N		Conforme
	RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE LA CHAUSSURE				
	Résultat de la mesure		<10 ⁹ ohm		Conforme
	DOUBLURE DU MASQUE				
	Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm2 h)		≥2		77,5
	Coefficient de perméabilité mg/cm2		≥20		620,2
	Résistance à l'abrasion		12800/25600 cycles		Aucun trou
	USURE DE LA SEMELLE				
	Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm3		≤150		79
	Résistance à la flexion mm		≤4		1.0
	Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm		≥3		4.3
	Absorption d'énergie au talon J		≥20		33
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT				
	Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)		≥0,31		0.38
	Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en arrière 7°)		≥0,32		0.43
	SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)		≥0,19		0.26
	SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en arrière 7°)		≥0,22		0.29