



**U GROUP SRL**  
Via Borgomanero n° 1  
28040 Paruzzaro (NO)

**DATI LEGALI:**  
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030  
CCIAA Novara REA: 211799  
P.IVA: IT02041920030  
Codice Export: No015724  
Cap.Soc.: 119.000 Iv

**CONTATTI:**  
WEBSITE: www.u-power.ai/it-it  
EMAIL: info@u-power.it  
TEL: +39 0322 53 94 01  
FAX: +39 0322 23 00 01

**REV.**  
**10/03/2026**

**SCHEDA TECNICA**

**FOTO PRODOTTO**

**LINEE**

**TECNOLOGIE**

**ORT20134 - BOLTON ESD**

S3S CI HI HRO FO SR  
Natural Confort 11 Mondopoint®  
NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free.  
CALZATURA TIPO "B"  
RDP su TG 42  
TAGLIE 35 - 48



**RED STRATOS**



**DESCRIZIONE**

**SPECIFICHE TECNICHE**

**NORMA EN ISO**

**VALORE**

Le Bolton della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, progettate per chi lavora intensamente su superfici impegnative. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO ESD SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal-free, tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente, e suola ad alta aderenza resistente a oli e calore. La fodera traspirante e la soletta anatomica U-Power Original garantiscono comfort prolungato e supporto durante tutta la giornata lavorativa.

**EN ISO 20345:2022+A1:2024**

**PUNTALE**

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

≥14

**16,0**

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm

≥14

**17,0**

**ANTIPERFORAZIONE N**

≥1100

**1321**

**SUOLA USURA**

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3

≤150

**79**

Resistenza alle flessioni mm

≤4

**1.0**

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

≥3

**4.3**

Assorbimento di energia del tacco J

≥20

**33**

**SCIVOLAMENTO**

SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°

≥0,31

**0.38**

SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°

≥0,32

**0.43**

SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°

≥0,19

**0.26**

SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°

≥0,22

**0.29**