



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.ai/it-it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
10/03/2026

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

ORT20134 - BOLTON ESD

S3S CI HI HRO FO SR
Natural Confort 11 Mondopoint®
NanoFiber Toe Cap, ultraleggero, metal free.
CALZATURA TIPO "B"
RDP su TG 42
TAGLIE 35-48



RED STRATOS



DESCRIZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

NORMA EN ISO

VALORE

Le Bolton della gamma Red Stratos sono scarpe antinfortunistiche basse, progettate per chi lavora intensamente su superfici impegnative. Con classe di protezione S3S CI HI HRO FO ESD SR, offrono puntale NanoFiber ultraleggero, lamina antiperforazione metal-free, tomaia PUTEK® star resistente, traspirante e idrorepellente, e suola ad alta aderenza resistente a oli e calore. La fodera traspirante e la soletta anatomica U-Power Original garantiscono comfort prolungato e supporto durante tutta la giornata lavorativa.

EN ISO 20345:2022+A1:2024

PUNTALE

Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm

≥14

16,0

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l'urto mm

≥14

17,0

ANTIPERFORAZIONE N

≥1100

1321

SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm³

≤150

79

Resistenza alle flessioni mm

≤4

1.0

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

≥3

4.3

Assorbimento di energia del tacco J

≥20

33

SCIVOLAMENTO

SU CERAMICA CON NALS TACCO AVANTI 7°

≥0,31

0.38

SU CERAMICA CON NALS PUNTA INDIETRO 7°

≥0,32

0.43

SU CERAMICA CON GLICERINA TACCO AVANTI 7°

≥0,19

0.26

SU CERAMICA CON GLICERINA PUNTA INDIETRO 7°

≥0,22

0.29