

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE
OUT20144 - BRAD ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZATURA TIPO "A" RDP su TG 42 PESO 1549g TAGLIE 35-49				
DESCRIZIONE		SPECIFICHE TECNICHE		
Le scarpe antinfortunistiche Brad U-Power rappresentano l'equilibrio perfetto tra sicurezza, comfort e resistenza. La tomaia in pelle pull-up idrorepellente, morbida al tatto ma incredibilmente robusta, garantisce protezione da agenti atmosferici e usura. Il puntale FiberToe conferisce tutta la sicurezza necessaria senza appesantire il piede, mentre la soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS permette movimenti fluidi e protetti da rischi esterni. L'innovativa suola PU/PU Infinergy® restituisce energia ad ogni passo, riducendo affaticamento e stress articolari. Brad include tre solette intercambiabili per una calzata completamente personalizzata, offrendo una comodità senza pari. Disponibile dalla taglia 35 alla 49, questa scarpa è progettata per chi lavora ogni giorno in ambienti esigenti.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		PUNTALE		
		Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm		
		Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm		
		INSERTO ANTIPERFORAZIONE		
		Resistenza alla perforazione		
		RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
		Risultato della misurazione		
		IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'		
		Assorbimento Acqua dopo 60'		
		Acqua trasmessa dopo 60'		
		Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)		
		Coefficiente di permeabilità mg/cm^2		
		FODERA DELLA MASCHERINA		
		Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)		
		Coefficiente di permeabilità mg/cm^2		
		Resistenza all'abrasione		
		SUOLA USURA		
		Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3		
		Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm		
		Assorbimento di energia del tacco J		
		RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
		Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)		
		Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)		
		SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)		
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)				