U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.ai/it-it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV.
31/07/2026

SCHEDA TECNICA

0UT10154 - CLOVIS ESD

S7S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
CALZATURA TIPO "B"
RDP su TG 42
PESO 1844g
TAGLIE 35-49

FOTO PRODOTTO

LINEE

REDFIT

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

Le **scarpe antinfortunistiche Clovis** di U-Power offrono **massima sicurezza** e comfort **in ambienti estremi** e condizioni meteorologiche avverse. La **tomaia in pelle pull-up idrorepellente**, combinata con la **membrana GORE-TEX® Performance**, **garantisce** una perfetta **impermeabilità** e **traspirazione**, mantenendo i piedi sempre asciutti. La sicurezza è garantita dal **puntale FiberToe** ultraleggero e resistente, insieme alla soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS che protegge efficacemente da perforazioni accidentali. La **suola PU/PU antiabrasione**, **antiolio**, **antistatica** e **antiscivolo** assicura stabilità anche su terreni difficili e scivolosi. All'interno della confezione **sono incluse tre solette intercambiabili U-Power original** per adattare la scarpa alle proprie esigenze personali e aumentare il comfort giornaliero. Ideali per edilizia, agricoltura e ambienti outdoor, queste scarpe offrono una resistenza superiore anche in presenza di acqua, fango e condizioni ambientali estreme, garantendo durata e affidabilità sul lungo periodo.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
	EN ISO 20345:2022+A1:2024	
PUNTALE		
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14	**15,5**
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥14	**20,5**
INSERTO ANTIPERFORAZIONE		
Resistenza alla perforazione	≥1100N	**Conforme**
RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
Risultato della misurazione	$<10^9$ohm	**Conforme**
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'		
Assorbimento Acqua dopo 60'	≤30%	**4,4**
Acqua trasmessa dopo 60'	≤0,2 gr	**4,4**
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥0,8	**1,4**
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥15	**15,3**
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥2	**77,5**
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥20	**620,2**
Resistenza all'abrasione	12800/25600 cicli	**Nessun foro**
SUOLA USURA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤150	**0,96**
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	≥3	**3,4**
Assorbimento di energia del tacco J	≥20	**47**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)	≥0,31	**0,42**
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)	≥0,32	**0,41**
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)	≥0,19	**0,30**
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)	≥0,22	**0,34**