



NORMATIVA EU

EN 420:2003+A1:2009 Destrezza 5, EN 388:2016+A1:2018 4X42B, EN 407:2004 X1XXXX, EN 407:2020 X1XXXX

TAGLIE

7 - 11

COMPOSIZIONE

FODERA: GRAFENE, NYLON E SPANDEX RIVESTIMENTO: U-BUBBLE TECHNOLOGY

HIGH

GUG00004

DESCRIZIONE

Guanto da lavoro antitaglio B con protezione contro i rischi meccanici e termici. Rinforzo tra pollice e indice; **palmo in nano schiuma di nitrile** traspirante ed elasticizzato che offrono **massimo comfort e protezione** per tutto il giorno. **Guanti da lavoro termoregolatori** con fodera **in grafene** Kyorene con **finezza 13 e proprietà antimicrobiche**, **odor control**, **distribuzione e mantenimento del calore** in maniera uniforme e costante. **Guanti antinfortunistica leggeri** che assicurano sensibilità e livello di destrezza 5 oltre a una **presa eccellente** sia in ambienti umidi che asciutti, mani fresche e salute della pelle. **Guanti da lavoro traspiranti** con funzione **touch screen e protezione dai raggi UV-A e UV-B**. **Guanti antinfortunistici** ideali per diversi impieghi: **aerospaziale**, **automobilistico** e relativo aftermarket, **macchine e attrezzature**, **fabbricazione di metalli**, **servizi medici di emergenza**, **petrolio e gas**, **servizi di pubblica utilità**, **magazzinaggio**, **assemblaggio di piccole parti**, **maneggiamento** delle materie prime, **sistemi di regolazione dei componenti** di prelievo, di **fissaggio** e di **avvitamento**, **edilizia**, **lavorazione vetro**, **logistica**, **imballaggio** e **iniezione di plastica**. Il modello è disponibile in confezione da 12 e 144 pezzi (GUG00004).

TECNOLOGIE

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.