



**Modello:** MALIBU s ESD

**Classe di Protezione:** S3S CI FO SR

**Articolo:** 0RL20614

**Normativa EU:** EN ISO 20344:2021

## DESCRIZIONE

**Scarpe antinfortunistiche green** comode realizzate a partire da fonti rinnovabili e con **materiali riciclati** per il raggiungimento di **emissioni di co2 pari a zero** pur mantenendo la sicurezza e tutta la qualità del marchio U-Power. Scarpe da lavoro basse dotate di **puntale AirToe Aluminium ultraleggero** per proteggere le dita e la parte anteriore del piede con puntalino **di rinforzo**. **Sistema antiperforazione Save&Flex plus green** totalmente no metal realizzato con il 59% di materiali riciclati. Le scarpe antinfortunistiche Malibu sono dotate di **tomaia in Putek® Spider Repet** realizzata con un'elevata percentuale di materiale riciclato e **altamente resistente all'abrasione** grazie alla tecnologia Hypertex. Scarpe antinfortunistiche altamente traspiranti perchè dotate di **fodera a tunnel d'aria traspirante WingTex® Green** realizzata con 66% di materiali riciclati che assicura massimo comfort e benessere del piede.

Il comfort è garantito anche dal **sottopiede anatomico, antibatterico, antistatico e automodellante WOW Green** in PU di BASF e dal sistema Infinergy® che assicura un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo. **Calzatura antistatica** da lavoro con **suola** antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica **in PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili**. Scarpe da lavoro eco-friendly ideali per: **industria, logistica, automotive e catena di montaggio**.

### TOMAIA

PU TEK® spider repet con elevata percentuale di materiale riciclato

### FODERA

Wingtex® Green a tunnel d'aria traspirante con 66% di materiale riciclato

### PUNTALE

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS® Green

### COPRISOTTOPIEDE

WOW Green in PU di BASF

### BATTISTRADA/SUOLA

PU di BASF al 100% originato da fonti rinnovabili e Infinergy®

### CALZATA/FORMA ANATOMICA

Natural Confort 11 Mondopoint

### MISURE/TAGLIE DISPONIBILI

35-48



