

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>U GROUP SRL</b><br>Via Borgomanero n° 1<br>28040 Paruzzaro (NO)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>DATI LEGALI:</b><br>C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030<br>CCIAA Novara REA: 211799<br>P.IVA: IT02041920030<br>Codice Export: No015724<br>Cap.Soc.: 119.000 Iv | <b>CONTATTI:</b><br>WEBSITE: www.u-power.ai/it-it<br>EMAIL: info@u-power.it<br>TEL: +39 0322 53 94 01<br>FAX: +39 0322 23 00 01 | <b>REV.</b><br><b>31/07/2026</b>                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SCHEDA TECNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FOTO PRODOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LINEE                                                                                                                                                           | TECNOLOGIE                                                                                                                      |                                                          |
| <b>OUT10114 - PEAK ESD</b><br><br>S3S CI LG FO SR<br>Natural Confort 11-12-13 Mondopoint<br>FiberToe<br>CALZATURA TIPO "B"<br>RDP su TG 42<br>PESO 1723g<br>TAGLIE 35-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                              |                                                          |
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPECIFICHE TECNICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | NORMA EN ISO                                                                                                                    | VALORE                                                   |
| Le <b>scarpe antinfortunistiche</b> Peak di U-Power sono <b>progettate per garantire comfort, sicurezza e resistenza</b> sul lavoro. La <b>tomaia</b> è realizzata in <b>pregiata pelle pull-up idrorepellente</b> , morbida e durevole, con una robusta <b>tallonetta di supporto in TPU</b> , per assicurare stabilità e protezione anche nelle condizioni più difficili. Il <b>puntale FiberToe</b> assicura massima protezione senza rinunciare alla leggerezza, mentre la <b>soletta antiperforazione Save &amp; Flex® PLUS</b> protegge il piede da qualsiasi rischio di perforazione, assicurando al contempo flessibilità e comfort durante tutta la giornata lavorativa. La <b>suola</b> PU/PU Infinergy® <b>offre</b> eccellente <b>ammortizzazione, assorbimento degli urti</b> e un <b>ritorno di energia</b> unico, riducendo la fatica e migliorando la postura. I <b>tre sottopiedi intercambiabili U-Power original</b> completano questa scarpa antinfortunistica altamente performante, disponibile nelle misure dalla 35 alla 49. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | <b>EN ISO 20345:2022+A1:2024</b>                                                                                                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PUNTALE</b><br>Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm<br>Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | ≥14<br>≥14                                                                                                                      | <b>15,5</b><br><b>20,5</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>INSERTO ANTIPERFORAZIONE</b><br>Resistenza alla perforazione                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 | ≥1100N                                                                                                                          | <b>Conforme</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA</b><br>Risultato della misurazione                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 | <10 <sup>9</sup> ohm                                                                                                            | <b>Conforme</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'</b><br>Assorbimento Acqua dopo 60'<br>Acqua trasmessa dopo 60'<br>Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)<br>Coefficiente di permeabilità mg/cm^2                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 | ≤30%<br>≤0,2 gr<br>≥0,8<br>≥15                                                                                                  | <b>3,7</b><br><b>3,7</b><br><b>0,9</b><br><b>16,9</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>FODERA DELLA MASCHERINA</b><br>Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)<br>Coefficiente di permeabilità mg/cm^2<br>Resistenza all'abrasione                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | ≥2<br>≥20<br>12800/25600 cicli                                                                                                  | <b>77,5</b><br><b>620,2</b><br><b>Nessun foro</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>SUOLA USURA</b><br>Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3<br>Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm<br>Assorbimento di energia del tacco J                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | ≤150<br>≥3<br>≥20                                                                                                               | <b>0,96</b><br><b>3,4</b><br><b>47</b>                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b><br>Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)<br>Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)<br>SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)<br>SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°) |                                                                                                                                                                 | ≥0,31<br>≥0,32<br>≥0,19<br>≥0,22                                                                                                | <b>0,42</b><br><b>0,41</b><br><b>0,30</b><br><b>0,34</b> |