

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026			
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO		LINEE	TECNOLOGIE		
OUT10134 - VIBE ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 PESO 1818g TAGLIE 35-49							
DESCRIZIONE		SPECIFICHE TECNICHE		NORMA EN ISO	VALORE		
Vibe è la scarpa antinfortunistica U-Power studiata per offrire massima sicurezza, comfort e praticità. Realizzata con una morbida tomaia in pregiata pelle Nabuk naturale, combina uno stile elegante con un'elevata resistenza all'usura e protezione ottimale. Dotata dell'innovativo sistema di chiusura BOA® Fit System, la scarpa si indossa e si regola rapidamente, assicurando una calzata sempre precisa e confortevole. Il puntale FiberToe offre leggerezza e sicurezza contro impatti e schiacciamenti, mentre la soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS protegge il piede da perforazioni. La speciale suola PU/PU Infinergy® restituisce energia ad ogni passo, diminuendo la sensazione di affaticamento anche durante lunghe ore di lavoro. La possibilità di scegliere fra tre solette intercambiabili U-Power original assicura una calzata personalizzata e confortevole. Disponibili nelle misure dalla 35 alla 49, queste scarpe da lavoro a collo alto sono la soluzione ideale per chi vuole massima sicurezza, comodità e praticità quotidiana.		PUNTALE Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm INSERTO ANTIPERFORAZIONE Resistenza alla perforazione RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA Risultato della misurazione IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60' Assorbimento Acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h) Coefficiente di permeabilità mg/cm^2 FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h) Coefficiente di permeabilità mg/cm^2 Resistenza all'abrasione SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3 Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm Assorbimento di energia del tacco J RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10°ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cicli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22		15,5 20,5 Conforme Conforme 4,5 4,5 5,2 47,2 77,5 620,2 Nessun foro 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34	