

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DATI LEGALI: C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 P.IVA: IT02041920030 Codice Export: No015724 Cap.Soc.: 119.000 Iv	CONTATTI: WEBSITE: www.u-power.ai/it-it EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31/07/2026																																																																																																				
SCHEDA TECNICA		FOTO PRODOTTO	LINEE	TECNOLOGIE																																																																																																				
OUT10134 - VIBE ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe CALZATURA TIPO "B" RDP su TG 42 PESO 1818g TAGLIE 35-49																																																																																																								
DESCRIZIONE		SPECIFICHE TECNICHE																																																																																																						
Vibe è la scarpa antinfortunistica U-Power studiata per offrire massima sicurezza, comfort e praticità. Realizzata con una morbida tomaia in pregiata pelle Nabuk naturale, combina uno stile elegante con un'elevata resistenza all'usura e protezione ottimale. Dotata dell'innovativo sistema di chiusura BOA® Fit System, la scarpa si indossa e si regola rapidamente, assicurando una calzata sempre precisa e confortevole. Il puntale FiberToe offre leggerezza e sicurezza contro impatti e schiacciamenti, mentre la soletta antiperforazione Save & Flex® PLUS protegge il piede da perforazioni. La speciale suola PU/PU Infinergy® restituisce energia ad ogni passo, diminuendo la sensazione di affaticamento anche durante lunghe ore di lavoro. La possibilità di scegliere fra tre solette intercambiabili U-Power original assicura una calzata personalizzata e confortevole. Disponibili nelle misure dalla 35 alla 49, queste scarpe da lavoro a collo alto sono la soluzione ideale per chi vuole massima sicurezza, comodità e praticità quotidiana.		EN ISO 20345:2022+A1:2024 <table><tr><td>PUNTALE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm</td><td>≥14</td><td></td><td>15,5</td></tr><tr><td>Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm</td><td>≥14</td><td></td><td>20,5</td></tr><tr><td>INSERTO ANTIPERFORAZIONE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistenza alla perforazione</td><td>≥1100N</td><td></td><td>Conforme</td></tr><tr><td>RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Risultato della misurazione</td><td><10⁹ohm</td><td></td><td>Conforme</td></tr><tr><td>IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Assorbimento Acqua dopo 60'</td><td>≤30%</td><td></td><td>4,5</td></tr><tr><td>Acqua trasmessa dopo 60'</td><td>≤0,2 gr</td><td></td><td>4,5</td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)</td><td>≥0,8</td><td></td><td>5,2</td></tr><tr><td>Coefficiente di permeabilità mg/cm^2</td><td>≥15</td><td></td><td>47,2</td></tr><tr><td>FODERA DELLA MASCHERINA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)</td><td>≥2</td><td></td><td>77,5</td></tr><tr><td>Coefficiente di permeabilità mg/cm^2</td><td>≥20</td><td></td><td>620,2</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione</td><td>12800/25600 cicli</td><td></td><td>Nessun foro</td></tr><tr><td>SUOLA USURA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3</td><td>≤150</td><td></td><td>0,96</td></tr><tr><td>Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm</td><td>≥3</td><td></td><td>3,4</td></tr><tr><td>Assorbimento di energia del tacco J</td><td>≥20</td><td></td><td>47</td></tr><tr><td>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)</td><td>≥0,31</td><td></td><td>0,42</td></tr><tr><td>Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)</td><td>≥0,32</td><td></td><td>0,41</td></tr><tr><td>SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)</td><td>≥0,19</td><td></td><td>0,30</td></tr><tr><td>SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)</td><td>≥0,22</td><td></td><td>0,34</td></tr></table>			PUNTALE				Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14		15,5	Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥14		20,5	INSERTO ANTIPERFORAZIONE				Resistenza alla perforazione	≥1100N		Conforme	RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA				Risultato della misurazione	<10 ⁹ ohm		Conforme	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'				Assorbimento Acqua dopo 60'	≤30%		4,5	Acqua trasmessa dopo 60'	≤0,2 gr		4,5	Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥0,8		5,2	Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥15		47,2	FODERA DELLA MASCHERINA				Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥2		77,5	Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥20		620,2	Resistenza all'abrasione	12800/25600 cicli		Nessun foro	SUOLA USURA				Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤150		0,96	Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	≥3		3,4	Assorbimento di energia del tacco J	≥20		47	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO				Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)	≥0,31		0,42	Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)	≥0,32		0,41	SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)	≥0,19		0,30	SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)	≥0,22		0,34
PUNTALE																																																																																																								
Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm	≥14		15,5																																																																																																					
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥14		20,5																																																																																																					
INSERTO ANTIPERFORAZIONE																																																																																																								
Resistenza alla perforazione	≥1100N		Conforme																																																																																																					
RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA																																																																																																								
Risultato della misurazione	<10 ⁹ ohm		Conforme																																																																																																					
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'																																																																																																								
Assorbimento Acqua dopo 60'	≤30%		4,5																																																																																																					
Acqua trasmessa dopo 60'	≤0,2 gr		4,5																																																																																																					
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥0,8		5,2																																																																																																					
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥15		47,2																																																																																																					
FODERA DELLA MASCHERINA																																																																																																								
Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm^2 h)	≥2		77,5																																																																																																					
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥20		620,2																																																																																																					
Resistenza all'abrasione	12800/25600 cicli		Nessun foro																																																																																																					
SUOLA USURA																																																																																																								
Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm^3	≤150		0,96																																																																																																					
Resistenza al distacco suola/intersuola N/mm	≥3		3,4																																																																																																					
Assorbimento di energia del tacco J	≥20		47																																																																																																					
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO																																																																																																								
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°)	≥0,31		0,42																																																																																																					
Resistenza allo scivolamento su ceramica con NaLS (tacco indietro 7°)	≥0,32		0,41																																																																																																					
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°)	≥0,19		0,30																																																																																																					
SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco indietro 7°)	≥0,22		0,34																																																																																																					