

COLTON ESD

0RK20124



BESCHRIJVING

Duurzame en hoogwaardige veiligheidsschoenen, ideaal voor veeleisende werkomgevingen.

Het bovenwerk van PUTEK® PLUS is zeer slijtvast en voorzien van een versterkte polyurethaan neus voor extra duurzaamheid. De metaalvrije FiberToe veiligheidsneus beschermt tegen impact zonder extra gewicht, terwijl het Save & Flex® PLUS antiperforatiesysteem maximale veiligheid en flexibiliteit garandeert. De New ErgoDry inlegzool biedt comfort en ademend vermogen, en de PU/PU-loopzool zorgt voor stabiliteit en demping.

BOVENWERK

PUTEK® PLUS met hoge slijtvastheid en een versterkte neuskap van polyurethaan.

VOERING

Wingtex® met ademende luchtunnel

NEUS

FiberToe

ANTIPERFORATIE

Save & Flex® PLUS

TUSSENZOOL

New ErgoDry

ZOOL/LOOPVLAK

-

ANATOMISCHE BINNENZOOL

Natural Confort 11 Mondopoint

PU TEK PLUS

Een exclusief hightech-weefsel voor U-Group dat een hoge slijtvastheid en optimale flexibiliteit biedt. Het is ontworpen voor S3-veiligheidsschoenen en garandeert volgens de ISO 20344:11-tests een vier keer zo hoog ademend vermogen als het standaard PU Tek. Het is een duurzaam materiaal dat volledig PVC-vrij is.

BESCHERMINGSKLASSE

S3 CI FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022+A1:2024

MATEN

35-48

FIBERTOE

Gemaakt van glasvezel voor een hoge mechanische weerstand tegen stoten en druk. Met een gewicht van ongeveer 52 gram zorgt het voor thermische isolatie, flexibiliteit en comfort, terwijl de schoen licht en veilig blijft.

SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS antiperforatie-inlegzool. Textiele, metaalvrije beschermingsinlegzool die is ontworpen om meer lichtheid en flexibiliteit te bieden dan traditionele stalen platen. Doordat de inlegzool rechtstreeks aan het bovenwerk is gestikt, biedt zij volledige bescherming van de gehele voetzool. Zij garandeert een perforatieweerstand van de zool tot 1100 N, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen.



BOA® FIT SYSTEM

BOA® Sluitsysteem. Snelvetersysteem dat traditionele veters vervangt door een microverstelbare draaiknop, lichte roestvrijstalen kabels en geleiders met lage wrijving. Ontworpen om met een eenvoudige draai een nauwkeurige, gelijkmatige en persoonlijke pasvorm te bieden, zorgt het voor stabiliteit en veiligheid gedurende de hele werkdag. Het systeem is bestand tegen schokken, modder en slijtage en maakt het mogelijk om de schoen indien nodig snel uit te trekken.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie die is ontworpen om elektrostatische ladingen die zich in het menselijk lichaam ophopen voortdurend naar de aarde af te voeren. Het gecertificeerde schoeisel voldoet aan de eisen van de CEI EN 61340-normen voor de bescherming van elektronische componenten en is geschikt voor gebruik in EPA-omgevingen (Electrostatic Protected Area), zowel tijdens de productie als bij de hantering van gevoelige apparatuur.

ERGO DRY

Anatomisch voetbed ontwikkeld volgens de morfologie van de voet, bestaande uit een combinatie van een viltbasis met actieve kool en een open-cel textielstructuur. De structuur is ademend, slijtvast, antislip, antibacterieel, antistatisch en wasbaar. Ontworpen om de voeten droog te houden, is deze ook verkrijgbaar in de White ErgoDry-variant, specifiek voor wit schoeisel en de voedingssector.

TECHNOLOGIEËN



PU Tek **PLUS***
HYPERTEX technology

Fibertoe

**SaveFlex
plus**

ERGODRY



wing**tex**