MORRISON s ESD

0RK10104





BESCHRIJVING

Hoge, zeer **slijtvaste veiligheidswerkschoenen** met versterkte polyurethaan beschermneus. Bovenwerk van Putek Plus en **ultra-ademende** Wingtex® **luchttunnelvoering** voor **langdurig comfort**. **Antislip schoenen** met compact PU loopvlak en **oliebestendige**, **slijtvaste** en **antistatische** zool. **Morrison** is een volledig “**Metal Free**” **veiligheidsschoen** Fibertoe** en Save & Flex® PLUS **antiperforatiesysteem** dat rechtstreeks aan het bovenwerk is genaaid voor **100% bescherming** van het voetoppervlak. **Veiligheidsschoenen** met **bescherming** van de zool **tegen kou** (Bij temp. ≤ 10 °C) waardoor ze perfect zijn in vochtige en koude omgevingen, met name voor de **mechanische industrie**, **transport** en **logistiek**, **papierfabrieken**, **elektriciens**, **timmerlieden**, algemene **ambachtslieden**, **magazijnmedewerkers** en de **automotive** sector. Comfort en welzijn worden gegarandeerd door de **New ErgoDry inlegzool** die de morfologie van de voet volgt en bovendien **wasbaar**, **ademend**, **antislip**, **slijtagebestendig**, **antibacterieel** en **antistatisch** is. **Werkschoenen voor dames** en **heren**.

BESCHERMINGSKLASSE

S3S CI FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

MATEN

35-48

BOVENWERK

Zeer slijtvast Putek Plus; versterkte polyurethaan beschermneus

NEUS

FiberToe

TUSSENZOOL

New ErgoDry

ANATOMISCHE BINNENZOOL

Natural Confort 11 Mondopoint

VOERING

Wingtex® met ademende luchttunnels

ANTIPERFORATIE

Save & Flex® PLUS

ZOOL/LOOPVLAK

Compacte slijtvaste PU, oliewerend, antislip en antistatisch

FIBERTOE

Gemaakt van glasvezel voor een hoge mechanische weerstand tegen stoten en druk. Met een gewicht van ongeveer 52 gram zorgt het voor thermische isolatie, flexibiliteit en comfort, terwijl de schoen licht en veilig blijft.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS antiperforatie-inlegzool. Textiele, metaalvrije beschermingsinlegzool die is ontworpen om meer lichtheid en flexibiliteit te bieden dan traditionele stalen platen. Doordat de inlegzool rechtstreeks aan het bovenwerk is gestikt, biedt zij volledige bescherming van de gehele voetzool. Zij garandeert een perforatieweerstand van de zool tot 1100 N, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie die is ontworpen om elektrostatische ladingen die zich in het menselijk lichaam ophopen voortdurend naar de aarde af te voeren. Het gecertificeerde schoeisel voldoet aan de eisen van de CEI EN 61340-normen voor de bescherming van elektronische componenten en is geschikt voor gebruik in EPA-omgevingen (Electrostatic Protected Area), zowel tijdens de productie als bij de hantering van gevoelige apparatuu

ERGO DRY

Anatomisch voetbed ontwikkeld volgens de morfologie van de voet, bestaande uit een combinatie van een viltbasis met actieve kool en een open-cel textielstructuur. De structuur is ademend, slijtvast, antislip, antibacterieel, antistatisch en wasbaar. Ontworpen om de voeten droog te houden, is deze ook verkrijgbaar in de White ErgoDry-variant, specifiek voor wit schoeisel en de voedingssector.

TECHNOLOGIEËN

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.