REFLEX s ESD

0RI20036





BESCHRIJVING

Lichtgewicht veiligheidsschoenen met zacht **geperforeerd suède bovenwerk** en inzetstukken van mesh en Wingtex® **binnenvoering** met **luchtkanalen** voor een **beter ademend vermogen**. **Reflex** is een **laag model werkschoen** met **composiet beschermneus** en Save & Flex® PLUS **antiperforatiesysteem** volledig van textiel dat direct aan het bovenwerk is gestikt voor 100% bescherming van de voetzool. **Veiligheidsschoenen** met PU/PU zool met **slijtagebestendige**, **oliebestendige**, **anti-slip** en **anti-statische** bescherming. **Comfortabele veiligheidsschoenen** met WOW2 **anatomisch voetbed** met **anti-vermoeidheidseffect** bestaande uit een zelfmodellerende plantaire boogstructuur en een inzetstuk om de belasting van het lichaam te verlichten, ideaal voor het langdurig staand werken. **Werkschoenen** geschikt voor **bouwvakkers**, **elektriciens**, **loodgieters**, **tuiniers** en **landbouwers**, **schilders**, **monteurs** en **bandenmonteurs**, **vrachtwagenchauffeurs** en **logistiek medewerkers**, **magazijnmedewerkers**, **timmermannen**, **meubelmakers**, algemene **arbeiders**, **pompbedieners** en **ambachtslieden**.

BESCHERMINGSKLASSE

S1PS FO SR

EU-NORM

EN ISO 20345:2022 SB S1 PS FO SR

MATEN

35-48

BOVENWERK

Zachte geperforeerde suède, ademend met mesh-inzetstukken

VOERING

Wingtex® met ademende luchttunnels

NEUS

AirToe Composite

ANTIPERFORATIE

Save & Flex® PLUS

TUSSENZOOL

Anti-vermoeidheid WOW2

ZOOL/LOOPVLAK

PU/PU, slijtvast, oliewerend, antislip en antistatisch

ANATOMISCHE BINNENZOOL

Natural Confort 11 Mondopoint

AIRTOE COMPOSITE

Veelzijdige oplossing van volledig metaalvrij composietmateriaal. Met een gewicht van ongeveer 50 gram biedt het uitstekende thermische isolatie en een lichtgewicht constructie die geschikt is voor langdurig gebruik in diverse werkomgevingen.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

SAVE & FLEX® PLUS

Save & Flex® PLUS antiperforatie-inlegzool. Textiele, metaalvrije beschermingsinlegzool die is ontworpen om meer lichtheid en flexibiliteit te bieden dan traditionele stalen platen. Doordat de inlegzool rechtstreeks aan het bovenwerk is gestikt, biedt zij volledige bescherming van de gehele voetzool. Zij garandeert een perforatieweerstand van de zool tot 1100 N, in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen.

WOW 2

Anatomisch voetbed bestaande uit twee technische elementen: een ondersteuning van de voetboog in een dynamische BASF-compound met zelfvormende eigenschappen, ontworpen om het lichaamsgewicht gelijkmatig te verdelen, en een anti-vermoeidheidsinzetstuk van een speciale BASF-compound. Deze combinatie vermindert de lichamelijke belasting door langdurig staan en beperkt dagelijkse vermoeidheid gedurende de hele werkdag.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Technologie die is ontworpen om elektrostatische ladingen die zich in het menselijk lichaam ophopen voortdurend naar de aarde af te voeren. Het gecertificeerde schoeisel voldoet aan de eisen van de CEI EN 61340-normen voor de bescherming van elektronische componenten en is geschikt voor gebruik in EPA-omgevingen (Electrostatic Protected Area), zowel tijdens de productie als bij de hantering van gevoelige apparatuu

TECHNOLOGIEËN

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.