

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO		COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN
ORT20066 - JORAH ESD S1PS HI HRO FO SR Natuurlijk comfort 11 Mondopoint® NanoFiber veiligheidsneus, ultralicht, metaalvrij. SCHOEISEL TYPE "A" TESTRAPPORT MAAT 42 MATEN 35-48					       
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			
JORAH ESD is een veiligheidsschoen met beschermingsklasse S1PS HI HRO FO SR, ontworpen om een natuurlijke, nauwsluitende pasvorm te bieden. De elastische structuur en Super Critical Technology buitenzool garanderen stabiliteit en dynamisch comfort tijdens het werk.		EN ISO 20345:2022+A1:2024			
		NEUS			
		Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm	≥14		16,0
		Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm	≥14		17,0
		ANTI-PERFORATIE ZOOL			
		Punctuurweerstand	≥1100N		Conform
		ESD BESCHERMING			
		Meetresultaat	<10°ohm		Conform
		DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'			
		Wateropname na 60'	≤30%		N.v.t.
		Doorgelaten water na 60'	≤0,2 gr		N.v.t.
		MASKER VOERING			
		Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h)	≥2		7,9
		Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2	≥20		63,9
		Slijtvastheid	12800/25600 cycli		Geen gaatje
		ENIGE SLIJTAGE			
		Slijtvastheid (volumeverlies) mm3	≤150		79
		Buigsterkte mm	≤4		1.0
		Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm	≥3		4.3
		Energieabsorptie van de hiel J	≥20		33
		SLIPWEERSTAND			
		Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°)	≥0,31		0.38
		Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°)	≥0,32		0.43
		SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°)	≥0,19		0.26
		SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)	≥0,22		0.29