

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026
TECHNISCH BLAD	PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN	
OUT10144 - KYROS ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1786g MATEN 35-49				
BESCHRIJVING	TECHNISCHE SPECIFICATIES		NORM EN ISO	WAARDE
Kyros is een veiligheidsschoenen met het BOA® Fit System, door U-Power ontwikkeld voor wie zoek naar maximale prestaties in termen van comfort en veiligheid. Deze schoenen, gemaakt met zacht, waterafstotend Pull-up leder, garanderen een uitstekende bescherming tegen water en vocht en houden de voeten droog en comfortabel. De PU/PU Infinergy®-zool bevordert een unieke energierteruggave waardoor vermoeidheid van de rug en de benen tijdens de lange werkdagen wordt verminderd. De innovatieve FiberToe-neus garandeert lichtheid en robuustheid, terwijl de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool voor alle werksituaties veiligheid en flexibele bewegingsvrijheid biedt. Dankzij de drie verwisselbare U-Power original-binnenzolen kan met de schoen Kyros de meest geschikte pasvorm worden gekozen, om comfort en dagelijks welzijn nog meer te verbeteren. Verkrijgbaar in de maten van 35 t/m 49, de ideale keuze om goed voorbereid te zijn op de werkdag.	NEUS Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm ANTI-PERFORATIE ZOOL Punctuurweerstand ESD BESCHERMING Meetresultaat DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60' Wateropname na 60' Doorgelaten water na 60' Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 MASKER VOERING Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 Slijtvastheid ENIGE SLIJTAGE Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm Energieabsorptie van de hiel J SLIPWEERSTAND Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024	
			≥14	15,5
			≥14	20,5
			≥1100N	Conform
			<10°ohm	Conform
			≤30%	3,7
			≤0,2 gr	3,7
			≥0,8	0,9
			≥15	16,9
			≥2	77,5
			≥20	620,2
			12800/25600 cycli	Geen gaatje
			≤150	0,96
			≥3	3,4
			≥20	47
			≥0,31	0,42
			≥0,32	0,41
			≥0,19	0,30
			≥0,22	0,34