**U GROUP SRL**
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

**JURIDISCHE GEGEVENS:**
Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
BTW: IT02041920030
Exportcode: No015724
Aandelenkapitaal: 119.000 Iv

**CONTACTEN:**
WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

**REV. 20-10-2026**

## TECHNISCH BLAD

**0UT10104 - STRIDE ESD**

S3S CI SC LG FO SR
Natural Confort 11-12-13 Mondopoint
FiberToe
SCHOEISEL TYPE "B"
TESTRAPPORT MAAT 42
GEWICHT 1621g
MATEN 35-49

## PRODUCTFOTO



## COLLECTIE

RED FIT

## TECHNOLOGIEËN

## BESCHRIJVING

De **veiligheidsschoenen Stride** van het assortiment Red Fit bieden een **ideale mix van bescherming**, **comfort** en **weerstand**, perfect voor wie dagelijks met dynamische en zware werkzaamheden te maken heeft. Het **bovenwerk van waterafstotend Pull-up leder** met de extra-versterkte PU-neus garanderen een maximale levensduur en bescherming tegen slijtage en stoten. De **FiberToe-neus** en de **perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool** garanderen volledige bescherming tegen stoten en perforaties, waarbij de schoen uiterst comfortabel en lichtgewicht blijft. De **slijtvaste**, **oliewerende**, **antislip** en **antistatische PU/PU-zool** bied stabiliteit, ook op moeilijke ondergronden. Dankzij de in de verpakking bijgeleverde **drie verwisselbare U-Power original-binnenzolen** kunnen pasvorm en comfort perfect worden aangepast. Deze **U-Power werkschoenen** zijn bijzonder geschikt voor wie werkt in de sectoren logistiek, onderhoud en productie, of in andere sectoren die voortdurende verplaatsingen of staande werkzaamheden voorzien, door altijd comfort, veiligheid en maximale prestaties te bieden, voor alle verrichte werkzaamheden.

| TECHNISCHE SPECIFICATIES | NORM EN ISO | WAARDE |
|---|---|---|
| | **EN ISO 20345:2022+A1:2024** | |
| **NEUS** | | |
| Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm | ≥14 | **15,5** |
| Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm | ≥14 | **20,5** |
| **ANTI-PERFORATIE ZOOL** | | |
| Punctuurweerstand | ≥1100N | **Conform** |
| **ESD BESCHERMING** | | |
| Meetresultaat | $<10^9$ohm | **Conform** |
| **DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'** | | |
| Wateropname na 60' | ≤30% | **4,4** |
| Doorgelaten water na 60' | ≤0,2 gr | **0,0** |
| Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) | ≥0,8 | **1,4** |
| Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 | ≥15 | **15,3** |
| **MASKER VOERING** | | |
| Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) | ≥2 | **77,5** |
| Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 | ≥20 | **620,2** |
| Slijtvastheid | 12800/25600 cycli | **Geen gaatje** |
| **ENIGE SLIJTAGE** | | |
| Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 | ≤150 | **0,96** |
| Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm | ≥3 | **3,4** |
| Energieabsorptie van de hiel J | ≥20 | **47** |
| **SLIPWEERSTAND** | | |
| Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) | ≥0,31 | **0,42** |
| Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) | ≥0,32 | **0,41** |
| SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) | ≥0,19 | **0,30** |
| SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°) | ≥0,22 | **0,34** |