

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	JURIDISCHE GEGEVENS: Belastingnummer en Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 BTW: IT02041920030 Exportcode: No015724 Aandelenkapitaal: 119.000 lv	CONTACTEN: WEBSITE: www.u-power.ai/nl-nl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31-7-2026			
TECHNISCH BLAD		PRODUCTFOTO	COLLECTIE	TECHNOLOGIEËN			
OUT10134 - VIBE ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe SCHOEISEL TYPE "B" TESTRAPPORT MAAT 42 GEWICHT 1818g MATEN 35-49							
BESCHRIJVING		TECHNISCHE SPECIFICATIES			NORM EN ISO	WAARDE	
Vibe is de U-Power veiligheidsschoen ontwikkeld om maximale veiligheid, comfort en gebruiksgemak te bieden. Gemaakt met een zacht bovenwerk van hoogwaardig, natuurlijk nubuck-leder, de combinatie van een elegante stijl met een hoge slijtvastheid en optimale bescherming. De schoen is uitgerust met het innovatieve sluitingssysteem BOA® Fit System, waardoor het aantrekken en afstellen snel kan gebeuren, voor een altijd nauwkeurige en comfortabele pasvorm. De FiberToe-neus biedt lichtheid en bescherming tegen stoten en verplettering, terwijl de perforatiebestendige Save & Flex® PLUS-binnenzool de voet tegen perforaties beschermt. De speciale PU/PU Infinergy®-zool geeft bij elke stap energie terug en vermindert daarmee het gevoel van vermoeidheid, ook tijdens lange werkuren. De mogelijkheid van keuze tussen drie verwisselbare, U-Power original-binnenzolen garandeert een persoonlijke en comfortabele pasvorm. Deze halfhoge werkschoenen, verkrijgbaar in de maten van 25 t/m 49, zijn de ideale oplossing voor wie elke dag weer zoekt naar maximale veiligheid, comfort en gebruiksgemak.		NEUS Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm ANTI-PERFORATIE ZOOL Punctuurweerstand ESD BESCHERMING Meetresultaat DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60' Wateropname na 60' Doorgelaten water na 60' Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 MASKER VOERING Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm2 h) Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm2 Slijtvastheid ENIGE SLIJTAGE Slijtvastheid (volumeverlies) mm3 Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm Energieabsorptie van de hiel J SLIPWEERSTAND Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar voren 7°) Antislipweerstand op keramiek met NaLS (hak naar achteren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar voren 7°) SR-Antislipweerstand op keramiek met glycerine (hak naar achteren 7°)			EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14 ≥1100N <10°ohm ≤30% ≤0,2 gr ≥0,8 ≥15 ≥2 ≥20 12800/25600 cycli ≤150 ≥3 ≥20 ≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22		15,5 20,5 Conform Conform 4,5 4,5 5,2 47,2 77,5 620,2 Geen gaatje 0,96 3,4 47 0,42 0,41 0,30 0,34