

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU		LINIE	TECHNOLOGIE
OUT20114 - ASH ESD S3S CI LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe OBUWIE TYP "A" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 1521g ROZMIARY 35-49					
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE		NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
Buty bezpieczne Ash firmy U-Power zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo, wygodę i wszechstronność przez cały dzień pracy. Cholewka wykonana z wodoodpornej skóry pull-up klasy premium oferuje wyjątkową wytrzymałość i miękkość, zapewniając maksymalną trwałość. Te buty ochronne są wyposażone w lekki , ale wysoce ochronny podnosek FiberToe i antyprzebiciową wkładkę Save & Flex® PLUS, która zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo podczas każdego ruchu. Zapiętek z TPU wspiera i stabilizuje stopę, poprawiając postawę i zmniejszając zmęczenie. Podeszwa zewnętrzna Infinergy® PU/PU zwraca energię z każdym krokiem , znacznie zmniejszając zmęczenie, a dzięki trzem różnym oryginalnym wkładkom U.lite U-Power w zestawie można dostosować dopasowanie, wybierając tę, która najlepiej pasuje do stopy. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 35 do 49, te półbuty bezpieczne łączą styl i bezpieczeństwo dla wymagających profesjonalistów.		PODNOSEK OCHRONNY Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Odporność na przebicie OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA Wynik pomiaru DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60' Absorpcja wody po 60' Przenikanie po 60' Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 PODSZEWKA CHOLEWKI Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 Odporność na ścieranie ZUŻYCIE PODESZWY Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3 Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm Absorpcja energii w pięcie J ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°) Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°) SR-odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°) SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)		EN ISO 20345:2022+A1:2024	≥14 15,5 ≥14 20,5 ≥1100N Zgodny <10°ohm Zgodny ≤30% 3,7 ≤0,2 gr 3,7 ≥0,8 0,9 ≥15 16,9 ≥2 77,5 ≥20 620,2 12800/25600 cykli Brak otworu ≤150 0,96 ≥3 3,4 ≥20 47 ≥0,31 0,42 ≥0,32 0,41 ≥0,19 0,30 ≥0,22 0,34