

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE
OUT10154 - CLOVIS ESD S7S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe OBUWIE TYP "B" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 1844g ROZMIARY 35-49				        
OPIS	SPECYFIKACJE TECHNICZNE		NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
Buty bezpieczne Clovis firmy U-Power zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i komfort w ekstremalnych warunkach i niesprzyjających warunkach pogodowych. Wodoodporna cholewka ze skóry pull-up w połączeniu z membraną GORE-TEX® Performance gwarantuje doskonałą nieprzemakalność i oddychalność , utrzymując stopy suche przez cały czas. Bezpieczeństwo zapewnia ultralekka i wytrzymała osłona palców FiberToe wraz z antyprzebiciową wkładką Save & Flex® zalety, która skutecznie chroni przed przypadkowymi przebiciami. Odporna na ścieranie i olej podeszwa PU/PU zapewnia stabilność nawet na trudnym i śliskim terenie. W zestawie znajdują się trzy wymienne, oryginalne wkładki U-Power , które pozwalają dostosować obuwie do indywidualnych potrzeb i zwiększyć codzienny komfort. Idealne do pracy w budownictwie, rolnictwie i na zewnątrz, buty te oferują doskonałą odporność nawet w wodzie, błocie i ekstremalnych warunkach środowiskowych, gwarantując trwałość i niezawodność przez długi czas.			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
	PODNOSEK OCHRONNY			
	Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm		≥14	15,5
	Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm		≥14	20,5
	WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA			
	Odporność na przebicie		≥1100N	Zgodny
	OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA			
	Wynik pomiaru		<10 ⁹ ohm	Zgodny
	DYNAMICZNA WODOODPORNOSĆ CHOLEWKI PO 60'			
	Absorpcja wody po 60'		≤30%	4,4
	Przenikanie po 60'		≤0,2 gr	4,4
	Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)		≥0,8	1,4
	Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2		≥15	15,3
	PODSZEWKA CHOLEWKI			
	Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)		≥2	77,5
	Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2		≥20	620,2
	Odporność na ścieranie		12800/25600 cykli	Brak otworu
	ZUŻYCIE PODESZWY			
	Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3		≤150	0,96
	Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm		≥3	3,4
	Absorpcja energii w pięcie J		≥20	47
	ODPORNOSĆ NA POŚLIZG			
	Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)		≥0,31	0,42
	Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)		≥0,32	0,41
	SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)		≥0,19	0,30
	SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)		≥0,22	0,34