

		U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU		LINIE	TECHNOLOGIE
ORT20124 - DORNE ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultralekki, free metal. OBUWIE TYP "A" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 936g ROZMIARY 35-48					        
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE		NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
Red Stratos Dorne to półbuty bezpieczne o niskim profilu zaprojektowane dla pracowników szukających ochrony i komfortu w każdych warunkach. Dzięki ultra lekkiemu noskowi z włókna NanoFiber, ultralekkiej podeszwie środkowej zapobiegającej przebiciu, podeszwie zewnętrznej z technologią Super Critical oraz przyczepnej i odpornej na wysokie temperatury gumie HRO, zapewniają one całkowite bezpieczeństwo. Zintegrowana wyściółka ESD i oddychająca cholewka PUTEK® star o wysokiej wytrzymałości, wodoodporności i oddychalności sprawiają, że Dorne są idealne dla przemysłu, logistyki i sektorów technicznych.		PODNOSEK OCHRONNY Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm		EN ISO 20345:2022+A1:2024 ≥14 ≥14	16,0 17,0
		WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Odporność na przebicie		≥1100N	Zgodny
		OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA Wynik pomiaru		<10 ⁹ ohm	Zgodny
		DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60' Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2		≥0,8 ≥15	19,2 154,3
		PODSZEWKA CHOLEWKI Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h) Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2 Odporność na ścieranie		≥2 ≥20 12800/25600 cykli	19,2 154,3 Brak otworu
		ZUŻYCIE PODESZWY Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3 Wytrzymałość na zginanie mm Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm Absorpcja energii w pięcie J		≤150 ≤4 ≥3 ≥20	79 1.0 4.3 33
		ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°) Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°) SR-odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°) SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)		≥0,31 ≥0,32 ≥0,19 ≥0,22	0.38 0.43 0.26 0.29