

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE
ORT10174 - NYMERIA ESD S3S CI HI HRO FO SR Natural Confort 11 Mondopoint® NanoFiber Toe Cap, ultralekki, free metal. OBUWIE TYP "B" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 ROZMIARY 35-48				       
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE		
Nymeria ESD to buty ochronne zaprojektowane tak, aby łączyć bezpieczeństwo techniczne z codziennym komfortem. Wykonane z miękkiej, drapanej czarnej skóry nubukowej, oferują równowagę między wytrzymałością i komfortem przez długie godziny w pracy. Dzięki klasie ochrony S3S CI HI HRO FO SR zapewniają kompleksową ochronę przed uderzeniami, przebiciami, zimnem, ciepłem i poślizgnięciem, a konstrukcja ESD zmniejsza ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Te buty są idealne dla przemysłu, logistyki i sektorów technicznych, które wymagają bezpieczeństwa, trwałości i zwiększonego komfortu w pracy.		EN ISO 20345:2022+A1:2024		
		PODNOSEK OCHRONNY		
		Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm		
		Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm		
		WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA		
		Odporność na przebicie		
		OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA		
		Wynik pomiaru		
		PODSZEWKA CHOLEWKI		
		Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)		
		Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2		
		Odporność na ścieranie		
		ZUŻYCIE PODESZWY		
		Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3		
		Wytrzymałość na zginanie mm		
		Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm		
		Absorpcja energii w pięcie J		
		ODPORNÓŚĆ NA POŚLIZG		
		Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)		
		Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)		
		SR-odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)		
SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)				