

	U GROUP SRL Via Borgomanero n° 1 28040 Paruzzaro (NO)	DANE PRAWNE: Kod podatkowy i Reg.Imp.Novara: 02041920030 CCIAA Novara REA: 211799 VAT: IT02041920030 Kod eksportowy: No015724 Kapitał zakładowy: 119.000 lv	KONTAKTY: WEBSITE: www.u-power.ai/pl-pl EMAIL: info@u-power.it TEL: +39 0322 53 94 01 FAX: +39 0322 23 00 01	REV. 31.07.2026		
KARTA TECHNICZNA		ZDJĘCIE PRODUKTU	LINIE	TECHNOLOGIE		
OUT10104 - STRIDE ESD S3S CI SC LG FO SR Natural Confort 11-12-13 Mondopoint FiberToe OBUWIE TYP "B" RAPORT Z BADAŃ ROZMIAR 42 WAGA 1621g ROZMIARY 35-49						
OPIS		SPECYFIKACJE TECHNICZNE			NORMA EN ISO	WARTOŚĆ
Buty ochronne Stride z linii Red Fit oferują idealne połączenie ochrony , komfortu i trwałości , idealne dla tych, którzy na co dzień wykonują dynamiczne i wymagające prace. Wodoodporna cholewka ze skóry pull-up z dodatkowo wzmocnionym podnoskiem PU zapewnia maksymalną trwałość i ochronę przed zużyciem i uderzeniami. Podnosek FiberToe i antyprzebiciowa wkładka Save & Flex® zalety gwarantują pełne bezpieczeństwo przed uderzeniami i przebiciami, a jednocześnie sprawiają, że buty są niezwykle wygodne i lekkie. Odporna na ścieranie i olej podeszwa zewnętrzna PU/PU jest antypoślizgowa i antystatyczna oraz zapewnia stabilność nawet na trudnych powierzchniach. Trzy wymienne oryginalne wkładki U -Power w zestawie umożliwiają idealne dopasowanie i komfort. Obuwie robocze U-Power jest szczególnie odpowiednie dla osób pracujących w logistyce, konserwacji i produkcji lub we wszystkich tych sektorach, które wymagają ciągłego ruchu i długich okresów stania, zawsze zapewniając komfort, bezpieczeństwo i maksymalną wydajność w każdej wykonywanej czynności.		PODNOSEK OCHRONNY			EN ISO 20345:2022+A1:2024	
		Odporność na uderzenia. Przestrzeń po uderzeniu w mm			≥14	15,5
		Wytrzymałość na ściskanie. Przestrzeń po ściskaniu mm			≥14	20,5
		WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA				
		Odporność na przebicie			≥1100N	Zgodny
		OPÓR ELEKTRYCZNY OBUWA				
		Wynik pomiaru			<10 ⁹ ohm	Zgodny
		DYNAMICZNA WODOODPORNOŚĆ CHOLEWKI PO 60'				
		Absorpcja wody po 60'			≤30%	4,4
		Przenikanie po 60'			≤0,2 gr	4,4
		Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)			≥0,8	1,4
		Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2			≥15	15,3
		PODSZEWKA CHOLEWKI				
		Przepuszczalność pary wodnej mg/(cm^2 h)			≥2	77,5
		Współczynnik przepuszczalności mg/cm^2			≥20	620,2
		Odporność na ścieranie			12800/25600 cykli	Brak otworu
ZUŻYCIE PODESZWY						
Odporność na ścieranie (utrata objętości) mm^3			≤150	0,96		
Odporność na odrywanie podeszwy zewnętrznej/podeszwy środkowej N/mm			≥3	3,4		
Absorpcja energii w pięcie J			≥20	47		
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG						
Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do przodu o 7°)			≥0,31	0,42		
Odporność na poślizg na ceramice z NaLS (pięta do tyłu o 7°)			≥0,32	0,41		
SR–odporność na poślizg na ceramice z gliceryną (pięta do przodu o 7°)			≥0,19	0,30		
SR-Antypoślizgowość na ceramice z gliceryną (pięta do tyłu o 7°)			≥0,22	0,34		