



JACKSON s ESD

0RK20104

DESCRIÇÃO

Calçado de segurança baixos altamente resistente à abrasão, com gáspea **em Putek Plus** . **Biqueira reforçada com** poliuretano na parte da frente do sapato. Banda de rodagem compacta em PU e **sola exterior** antiderrapante, **anti-óleo** , **anti-abrasão** e **anti-estática** . **Calçado de trabalho** totalmente **isento de metais** , com sistema anti-furo Save & Flex® PLUS para uma **proteção a 100% da planta do pé** e **biqueira** em compósito **Fibertoe. Calçado de trabalho** com **proteção** especial **da** sola **contra o frio** (em temp. ≤ 10 °C.). O bem-estar e a saúde do pé são garantidos pelo **forro** do túnel de aria Wingtex® **ultra respirável** e pela **palmilha** New ErgoDry **lavável** , que é também **respirável** , **anti-derrapante, anti-abrasiva** , **antibacteriana** e **anti-estática** . **Calçado de segurança** para **homem** e **mulher** ideal em ambientes frios e húmidos, adequado **para** : **electricistas** , **carpinteiros** , **artesãos** em geral, **trabalhadores de armazéns** , **indústria automóvel** , **mecânica** , **transportes** e **logística** , **fábricas de papel** .

CLASSE DE PROTEÇÃO

S3S CI FO SR

NORMA UE

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

TAMANHOS

35-48

GÁSPEA

Putek Plus altamente resistente à abrasão; biqueira de reforço em poliuretano

BIQUEIRA

FiberToe

ENTRESSOLA

Novo ErgoDry

PALMILHA ANATÓMICA

Natural Confort 11 Mondopoint

FORRO

Túnel de aria respirável Wingtex®

ANTIPERFURAÇÃO

Save & Flex® PLUS

SOLA/PISO

PU compacto anti-abrasão, anti-óleo, anti-derrapante e anti-estático

FIBERTOE

Fabricado em fibra de vidro para oferecer uma elevada resistência mecânica a impactos e esmagamento. Com um peso de cerca de 52 gramas, garante isolamento térmico, flexibilidade e conforto, mantendo o calçado leve e seguro.

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.

SAVE & FLEX® PLUS

Inserto antiperfuração Save & Flex® PLUS. Inserto protetor têxtil e sem metal, concebido para oferecer leveza e flexibilidade superiores em comparação com as tradicionais lâminas de aço. Costurado diretamente na gáspea, garante proteção total de toda a planta do pé. Assegura resistência à perfuração da sola até 1100 N, em conformidade com as normas de segurança em vigor.

ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

Tecnologia concebida para dissipar continuamente para o solo as cargas eletrostáticas acumuladas pelo corpo humano. O calçado certificado cumpre os requisitos das normas CEI EN 61340 relativas à proteção de componentes eletrónicos, sendo adequado para utilização em áreas EPA (Electrostatic Protected Area), tanto durante os processos de produção como na manipulação de dispositivos sensíveis.

ERGO DRY

Palmilha anatómica desenvolvida de acordo com a morfologia do pé, constituída pela combinação de uma base em feltro com carvão ativado e um tecido de células abertas. A estrutura é respirável, antiabrasiva, antiderrapante, antibacteriana, antistática e lavável. Concebida para manter os pés secos, está também disponível na versão White ErgoDry, específica para calçado branco e para o setor alimentar.

TECNOLOGIAS

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.